




Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Applique.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	Lampe T5 (G5).
Appareillage:	Équipement électronique, 220-240VAC-50/60Hz.
Matériel:	Caisson: Profilé en aluminium extrudé.
Finition:	Profilé anodisé incolore.

BLINE - Diffuseur en polycarbonate opale

LAMPE*	W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI	
	T5							
		1x14	42	591x50x70	1,2	90178.P114.A	90178.P114.C	90178.P114.D
		1x21	40	891x50x70	1,6	90178.P121.A	90178.P121.C	90178.P121.D
		1x24	44	591x50x70	1,2	90178.P124.A	90178.P124.C	90178.P124.D
		1x28	55	1191x50x70	2	90178.P128.A	90178.P128.C	90178.P128.D
		1x35	51	1491x50x70	2,5	90178.P135.A	90178.P135.C	90178.P135.D
		1x39	36	891x50x70	1,6	90178.P139.A	90178.P139.C	90178.P139.D
		1x49	44	1491x50x70	2,5	90178.P149.A	90178.P149.C	90178.P149.D
		1x54	44	1191x50x70	2	90178.P154.A	90178.P154.C	90178.P154.D
		1x80	47	1491x50x70	2,5	90178.P180.A	90178.P180.C	90178.P180.D

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)

OPTIONS

Code	Description
--	Lampes en option.

DETAILS




Diffuseur polycarbonate à clipser

* Lampe non incluse.


Exemple code commande: 90178.P128.D (DALI) + W (COULEUR/FINITION)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

PHOTOMETRIE



DIMENSIONS



PRESCRIPTION:

Applique murale directe/indirecte T5 (G5) en profilé d'aluminium et diffuseur en polycarbonate BLINE. Gradation en option - comme REBA /P.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.