



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**reas de Aplicación:** reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

**Instalación:** Superficie/Suspendida.

**Distribución de la luz:** Directo.

**Fuente de luz:** Lámparas T5 (G5).

**Equipo:** Reactancia electrónica, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiales:** Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.

**Acabado:** Perfil anodizado en color natural.

### PB - Óptica doble parabólica en aluminio brillante

L MP*	W	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
 T5	1x28 + 1x28	1191x138x70	4,7	90209.P228.A	90209.P228.C	90209.P228.D
	1x35 + 1x35	1491x138x70	5,7	90209.P235.A	90209.P235.C	90209.P235.D
	1x49 + 1x49	1491x138x70	5,7	90209.P249.A	90209.P249.C	90209.P249.D
	1x54 + 1x54	1191x138x70	4,7	90209.P254.A	90209.P254.C	90209.P254.D
	1x80 + 1x80	1491x138x70	5,7	90209.P280.A	90209.P280.C	90209.P280.D

### BLINE - Difusor de policarbonato opal

L MP*	W	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
 T5	1x28 + 1x28	1191x138x70	4,7	90047.P228.A	90047.P228.C	90047.P228.D
	1x35 + 1x35	1491x138x70	5,7	90047.P235.A	90047.P235.C	90047.P235.D
	1x49 + 1x49	1491x138x70	5,7	90047.P249.A	90047.P249.C	90047.P249.D
	1x54 + 1x54	1191x138x70	4,7	90047.P254.A	90047.P254.C	90047.P254.D
	1x80 + 1x80	1491x138x70	5,7	90047.P280.A	90047.P280.C	90047.P280.D

### DAM - Difusor microprismático

L MP*	W	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
 T5	1x28 + 1x28	1191x138x70	4,7	90208.P228.A	90208.P228.C	90208.P228.D
	1x35 + 1x35	1491x138x70	5,7	90208.P235.A	90208.P235.C	90208.P235.D
	1x49 + 1x49	1491x138x70	5,7	90208.P249.A	90208.P249.C	90208.P249.D
	1x54 + 1x54	1191x138x70	4,7	90208.P254.A	90208.P254.C	90208.P254.D
	1x80 + 1x80	1491x138x70	5,7	90208.P280.A	90208.P280.C	90208.P280.D

\* Lámpara no incluida.

Ejemplo código de pedido: 90208.P249.D (DALI) + 910402 + 940500 + 970002 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

## COLOR / ACABADO

### Código Descripción

W Blanco (RAL 9016)

B Negro (RAL 9005)

## OPCIONES

### Suspensión



Suspensión Tipo "Y" (x2)

Código  
**910402**

### Cable de alimentación



1,5m de cable de alimentación transparente 0,75mm<sup>2</sup>  
3 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
5 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
1,5m de cable de alimentación transparente 1,5mm<sup>2</sup>  
3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
5 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Código

**940400**

**940500**

**940300**

**940000**

### Base de techo



Colores disponibles para la base de techo

Gris

Blanco

Negro

Código

**970002**


**970000**

**970001**

## DETALLES



Versión suspendida




Difusor con sistema Clip-in



Óptica con sistema Clip-in

## DIMENSIONES



### DESCRIPCIÓN:

Luminaria individual paralela, suspendida, para lámparas T5 (G5). Perfil de aluminio extruido, anodizado en color natural. Tapas en aluminio. Equipada con óptica doble parabólica en aluminio brillante, difusor de policarbonato BLINE o difusor microprismático. Disponible con reactancia electrónica, DSI o DALI. Opción de suspensión y base de techo - como Indelague REBA X.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.