




Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Saillie/Suspension.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	Lampe T5 (G5).
Appareillage:	Équipement électronique, 220-240VAC-50/60Hz.
Matériel:	Caisson: Profilé en aluminium extrudé.
Finition:	Profilé anodisé incolore.

PB - Réflecteur double parabolique brillant

LAMPE*	W	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
 T5	1x28 + 1x28	1191x138x70	4,7	90209.P228.A	90209.P228.C	90209.P228.D
	1x35 + 1x35	1491x138x70	5,7	90209.P235.A	90209.P235.C	90209.P235.D
	1x49 + 1x49	1491x138x70	5,7	90209.P249.A	90209.P249.C	90209.P249.D
	1x54 + 1x54	1191x138x70	4,7	90209.P254.A	90209.P254.C	90209.P254.D
	1x80 + 1x80	1491x138x70	5,7	90209.P280.A	90209.P280.C	90209.P280.D

BLINE - Diffuseur en polycarbonate opale

LAMPE*	W	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
 T5	1x28 + 1x28	1191x138x70	4,7	90047.P228.A	90047.P228.C	90047.P228.D
	1x35 + 1x35	1491x138x70	5,7	90047.P235.A	90047.P235.C	90047.P235.D
	1x49 + 1x49	1491x138x70	5,7	90047.P249.A	90047.P249.C	90047.P249.D
	1x54 + 1x54	1191x138x70	4,7	90047.P254.A	90047.P254.C	90047.P254.D
	1x80 + 1x80	1491x138x70	5,7	90047.P280.A	90047.P280.C	90047.P280.D

DAM - Diffuseur microprismatique

LAMPE*	W	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
 T5	1x28 + 1x28	1191x138x70	4,7	90208.P228.A	90208.P228.C	90208.P228.D
	1x35 + 1x35	1491x138x70	5,7	90208.P235.A	90208.P235.C	90208.P235.D
	1x49 + 1x49	1491x138x70	5,7	90208.P249.A	90208.P249.C	90208.P249.D
	1x54 + 1x54	1191x138x70	4,7	90208.P254.A	90208.P254.C	90208.P254.D
	1x80 + 1x80	1491x138x70	5,7	90208.P280.A	90208.P280.C	90208.P280.D

* Lampes non incluses.

Exemple code commande: 90208.P249.D (DALI) + 910402 + 940500 + 970002 (OPTIONS)


Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

COULEUR / FINITION


Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)

OPTIONS


Suspension

	Code com.
 Suspension Type "Y" (x2)	910402

Câble d'alimentation

	Code com.
 1.5 m de câble d'alimentation transparent 0,75 mm ² 3 x 0,75 mm ²	940400
5 x 0,75 mm ² 1.5 m de câble d'alimentation transparent 1,5 mm ² 3 x 1,5 mm ²	940500
5 x 1,5 mm ²	940300
	940000


Patère de suspension

	Code com.
 Couleur de la patère de suspension	
Gris	970002
Blanc	970000
Noir	970001

DETAILS



Version suspendue



Diffuseur polycarbonate à clipser



Réflecteur en aluminium à clipser

DIMENSIONS



PRESCRIPTION:

Suspension en parallèle T5(G5) pour installation en individuel. Profilé en aluminium anodisé incolore, embouts en aluminium et réflecteur double parabolique en aluminium, diffuseur microprismatique ou diffuseur en polycarbonate BLINE. Disponible avec équipement électronique, DSI ou DALI, kits de suspension et patère de suspension en options - comme Indelague REBA X.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.