



**LED**

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**reas de Aplicación:** reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

**Instalación:** Superficie/Suspendida.

**Distribución de la luz:** Directo.

**Fuente de luz:** LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

**Equipo:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiales:** Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.

**Acabado:** Perfil anodizado en color natural.

#### bGLARE - Difusor de policarbonato microprismático

LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
	48	6078	76	60	848x120x70	4,5	90138.L230.E	90138.L230.H
	60	8104	82	61	1128x120x70	5,5	90138.L240.E	90138.L240.H
	74	10130	83	60	1408x120x70	6,5	90138.L250.E	90138.L250.H

#### bLINE - Difusor de policarbonato opal

LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg	HF	DALI
	60	7740	75	58	848x120x70	4,5	90047.L230.E	90047.L230.H
	78	10320	78	59	1128x120x70	5,5	90047.L240.E	90047.L240.H
	94	12900	80	58	1408x120x70	6,5	90047.L250.E	90047.L250.H


bGLARE | bLINE:

\* Para completar el producto es necesario añadir suspensión, cable de alimentación y base de techo. Por favor solicítelo por separado.

#### COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
B	Negro

#### DIMENSIONES




Ejemplo código de pedido: 90047.L240.H (DALI) + 3000 + 910402 + 940500 + 971400 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

### OPCIONES

#### Temperatura de color



3000 K  
Tunable white

Código  
**3000**  
**T000**

#### Base de techo




Base de techo  
Cuadrada de superficie  
Cuadrada de empotrar

Código  
**9717**  
**9714**

• Al solicitar esta opción, indique el color deseado para la base de techo.

#### Cable de alimentación transparente



1,5m de cable de alimentación transparente 0,75mm2  
3 x 0,75 mm2  
5 x 0,75 mm2

Código  
**940400**  
**940500**

#### Suspensión



Suspensión Tipo "Y" (x2)


Código  
**910402**

#### Versión "Low power"



Opción suministrada mediante solicitud.

### DETALLES



Difusor con sistema Clip-in



Detalle de suspensión



Tapa inicio/final sin tornillos

#### DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED individual, paralela en la horizontal, para aplicación suspendida. Perfil de aluminio extruido anodizado en color natural. Tapas de policarbonato inyectado sin tornillos visibles y difusor con sistema clip-in de policarbonato bLINE o microprismático bGLARE. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Disponible en la versión de 3000 K o Tunable white. Suspensión, cable de alimentación transparente y base de techo de empotrar o de superficie como accesorios. – como Indelague REBA X LED.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.