



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Saillie/Suspension.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Corps: Profilé en aluminium extrudé.

Finition: Profilé anodisé incolor.

bGLARE - Diffuseur en polycarbonate microprismatique



LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
	48	6078	76	60	848x120x70	4,5	90138.L230.E	90138.L230.H
	60	8104	82	61	1128x120x70	5,5	90138.L240.E	90138.L240.H
	74	10130	83	60	1408x120x70	6,5	90138.L250.E	90138.L250.H

bLINE - Diffuseur en polycarbonate opale



LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg	HF	DALI
	60	7740	75	58	848x120x70	4,5	90047.L230.E	90047.L230.H
	78	10320	78	59	1128x120x70	5,5	90047.L240.E	90047.L240.H
	94	12900	80	58	1408x120x70	6,5	90047.L250.E	90047.L250.H


bGLARE | bLINE:

• Pour compléter le produit, commandez séparément la suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension.

COULEUR / FINITION

Code	Description
□ W	Blanc
■ B	Noir

DIMENSIONS



Exemple code commande: 90047.L240.H (DALI) + 3000 + 910402 + 940500 + 971400 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur



3000K
Tunable white

Code com.
3000
T000

Patère de suspension



Patère de suspension
Carrée saillie
Carrée encastrée

Code com.
9717
9714

• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour la patère.

Câble d'alimentation transparent



1.5 m de câble d'alimentation transparent 0,75 mm2
3 x 0,75 mm2
5 x 0,75 mm2

Code com.
940400
940500

Suspension



Suspension Type "Y" (x2)


Code com.
910402

Version low power



Option fournie sur demande.

DETAILS



Système diffuseur à clipser



Version suspendue



Embouts sans vis

PRESCRIPTION:

Suspension parallèle LED pour installation individuelle. Profilé en aluminium extrudé anodisé incolore. Embouts en polycarbonate sans vis visibles et diffuseur en polycarbonate opale bLINE à clipser ou microprismatique bGLARE. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>80 et durée de vie de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C). Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K ou Tunable White. En option kit de suspension, câble d'alimentation transparent et patère de suspension saillie ou encastrée – comme Indelague REBA X LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.