



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**reas de Aplicación:** Almacenes, áreas industriales, pasillos, garajes y sótanos.

**Instalación:** Superficie/Pared.

**Distribución de la luz:** Directo.

**Equipo:** Reactancia electrónica  
220-240VAC-50/60Hz.

**Materiales:** Cuerpo: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.  
Junta: Poliuretano, de una sola pieza.

**Acabado:** Poliéster gris RAL 7035.

L	MP.*	W	AxBxC (mm)	B1 (mm)	Kg	HF	DALI
T5	G5	1x14	623x70x125	--	1,2	9C0T.114.90.A4	9C0T.114.90.74
	G5	1x24	623x70x125	--	1,2	9C0T.124.90.A4	9C0T.124.90.74
	G5	1x28	1223x70x125	--	1,8	9C0T.128.90.A4	9C0T.128.90.74
	G5	1x35	1523x70x125	--	2,0	9C0T.135.90.A4	9C0T.135.90.74
	G5	1x49	1523x70x125	--	2,0	9C0T.149.90.A4	9C0T.149.90.74
	G5	1x54	1223x70x125	--	1,8	9C0T.154.90.A4	9C0T.154.90.74
	G5	2x14	--	117	1,4	9C0T.214.90.A4	9C0T.214.90.74
	G5	2x24	--	117	1,4	9C0T.224.90.A4	9C0T.224.90.74
	G5	2x28	--	117	2	9C0T.228.90.A4	9C0T.228.90.74
	G5	2x35	--	117	2,2	9C0T.235.90.A4	9C0T.235.90.74
	G5	2x49	--	117	2,2	9C0T.249.90.A4	9C0T.249.90.74
	G5	2x54	--	117	2	9C0T.254.90.A4	9C0T.254.90.74
	T8	G13	1x18	663x70x125	--	1,3	9B0T.118.90.A4
G13		1x36	1273x70x125	--	1,8	9B0T.136.90.A4	9B0T.136.90.74
G13		1x58	1573x70x125	--	2,1	9B0T.158.90.A4	9B0T.158.90.74
G13		2x18	--	117	1,4	9B0T.218.90.A4	9B0T.218.90.74
G13		2x36	--	117	2	9B0T.236.90.A4	9B0T.236.90.74
G13		2x58	--	117	2,3	9B0T.258.90.A4	9B0T.258.90.74

#### OPCIONES

##### Código Descripción

TUB	Tubos de protección para lámpara.
--	Opción de lámparas.

#### DETALLES



Soporte de fijación para montaje en superficie o para versión suspendida

\* Lámpara no incluida


Ejemplo código de pedido: 9C0T.214.90.74 (DALI) + TUB (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.



**FOTOMETRÍA**

**DIMENSIONES**

**RET 1x54W PLX**  
Lamp: 1 x 54W/840 HO



**RET 2x54W PLX**  
Lamp: 2 x 54W/840 HO



**DESCRIPCIÓN:**

Luminaria a prueba de humedad / polvo, equipada con portalámparas IP65, para una o dos lámparas fluorescentes T5(G5) de 14/24/28/35/49/54W o T8 (G13) de 18/36/58W. Cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Opción en versión dimmable. □ - como Indelague RET.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.