

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



#### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Domaines d'application:</b>	Entrepôts, zones industrielles, circulations, garages, sous-sols.
<b>Installation:</b>	Saillie/Applique.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Appareillage:</b>	Equipement électronique 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Materiel:</b>	Corps: Polyester renforcé avec fibre de verre. Joint: Polyuréthane coulé en une seule pièce.
<b>Finition:</b>	Grey polyester RAL 7035.



LAMPE*	W	AxBxC (mm)	B1 (mm)	Kg	HF	DALI		
T5	G5	1x14	623x70x125	--	1,2	9C0T.114.90.A4	9C0T.114.90.74	
	G5	1x24	623x70x125	--	1,2	9C0T.124.90.A4	9C0T.124.90.74	
	G5	1x28	1223x70x125	--	1,8	9C0T.128.90.A4	9C0T.128.90.74	
	G5	1x35	1523x70x125	--	2,0	9C0T.135.90.A4	9C0T.135.90.74	
	G5	1x49	1523x70x125	--	2,0	9C0T.149.90.A4	9C0T.149.90.74	
	G5	1x54	1223x70x125	--	1,8	9C0T.154.90.A4	9C0T.154.90.74	
	G5	2x14	--	117	1,4	9C0T.214.90.A4	9C0T.214.90.74	
	G5	2x24	--	117	1,4	9C0T.224.90.A4	9C0T.224.90.74	
	G5	2x28	--	117	2	9C0T.228.90.A4	9C0T.228.90.74	
	G5	2x35	--	117	2,2	9C0T.235.90.A4	9C0T.235.90.74	
	G5	2x49	--	117	2,2	9C0T.249.90.A4	9C0T.249.90.74	
	G5	2x54	--	117	2	9C0T.254.90.A4	9C0T.254.90.74	
	T8	G13	1x18	663x70x125	--	1,3	9B0T.118.90.A4	9B0T.118.90.74
		G13	1x36	1273x70x125	--	1,8	9B0T.136.90.A4	9B0T.136.90.74
G13		1x58	1573x70x125	--	2,1	9B0T.158.90.A4	9B0T.158.90.74	
G13		2x18	--	117	1,4	9B0T.218.90.A4	9B0T.218.90.74	
G13		2x36	--	117	2	9B0T.236.90.A4	9B0T.236.90.74	
G13		2x58	--	117	2,3	9B0T.258.90.A4	9B0T.258.90.74	

#### OPTIONS

Code	Description
TUB	Fourreau de protection.
--	Lampes en option.

#### DETAILS



Fixation pour installation en saillie ou en suspension

\* Lampe non incluse.


Exemple code commande: 9C0T.214.90.74 (DALI) + TUB (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.



**PHOTOMETRIE**

**DIMENSIONS**

**RET 1x54W PLX**  
Lamp: 1 x 54W/840 HO



**RET 2x54W PLX**  
Lamp: 2 x 54W/840 HO



**PRESCRIPTION:**

Luminaire étanche équipé de douilles IP65, disponible pour une ou deux lampes fluorescentes de T5 (G5) 14/24/28/35/49/54W ou □ 18/36/58W T8 (G13). Corps en polyester renforcé par fibre de verre. Gradation en option - comme Indelague RET.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.