

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces Commerciales, Bureaux, Résidences, Espaces d'Art et Culture. Bâtiments Publics, Services de Restaurants et Hôtels.

Installation: Encastré au plafond.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, RG1, IRC>80, MacAdam Step <3, durée de vie 80.000h (@L90, B10, Ta 25 C)

Système d'optique: Diffuseur: opale.

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Matériel: Corps: Tôle d'acier et tube en aluminium extrudé.

Finition: Revêtue de poudre époxy polyester.

LIGHT+ - Diffuseur opale en PMMA


| LED | UGR | W | Lm Output | Lm/W | AxB (mm) | K3 | kg | HF | DALI |
|-----|-----|----|-----------|------|----------|----|----|--------------|--------------|
| | ≤25 | 17 | 1800 | 105 | Ø300x85 | - | - | 90573.L300.E | 90573.L300.H |
| | ≤25 | 25 | 3040 | 122 | Ø400x85 | - | - | 90573.L400.E | 90573.L400.H |
| | ≤25 | 44 | 6188 | 141 | Ø600x85 | • | - | 90573.L600.E | 90573.L600.H |

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.



COULEUR / FINITION

| Code | Description |
|------|------------------|
| W | Blanc |
| G | Gris |
| B | Noir |
| U | Bleu (RAL 5002) |
| V | Vert (RAL 6018) |
| T | Jaune (RAL 1021) |
| K | Rouge (RAL 3020) |
| N | Jungle |
| D | Golden eye |
| O | Sahara |
| L | Autumn |
| R | Rusty chain |
| C | Pure chocolate |
| 1 | Mist |
| 9 | Dark rock |
| I | Carbon |

DIMENSIONS




| D (mm) | |
|--------|------|
| Ø300 | Ø286 |
| Ø400 | Ø386 |
| Ø600 | Ø586 |



OPTIONS

Température de couleur



3000K
Tunable White

• L'option Tunable White n'est pas disponible pour le diamètre de 300 mm.

Code com.
3000
T000

Unité de secours



Unité de secours 3 heures

• Préparé pour télécommande.

Code com.
K3

Version low power



Option fournie sur demande.

Filin d'acier



Filin d'acier


Code com.
955000

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

DETAILS




Diffuseur LIGHT+



Encastré

PHOTOMETRIE



ROFY 85 IP /E
HO LIGHT+

PRESCRIPTION:

Luminaire LED circulaire IP54 pour application encastré. Cadre en aluminium extrudé, peint en époxy polyester avec 16 options de couleur. Disponible en 5 diamètres 300, 400, 600, 900 et 1150mm avec diffuseur acrylique opale (PMMA) pour une diffusion homogène. Version standard livrée avec LED 4000k, RG1 (groupe de risque photobiologique 1 selon IEC 62471), IRC>80 et durée de vie de 80.000h (@L80, B10, Ta 25 C). En option température de couleur 3000K, Tunable White (2700-6500K), driver dimmable DALI et unité de secours de 3 heures – comme Indelague ROFY 85 IP /E.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.