



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Superficie/Suspendida.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: Lámpara T5 (G5) o lámpara TC-L (2G11).


Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opal.

Equipo: Reactancia electrónica, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

DOP - Difusor de policarbonato opal

	L	MP*		W	AxB (mm)	K1	K3	Kg	HF	DSI	DALI
	T5	G5		1x21 + 8x14	Ø950x85	•	•	13,8	90081.0950.A	90081.0950.G	90081.0950.D
				2x14 + 4x21 + 4x28	Ø1250x85	•	•	23,5	90081.1250.A	90081.1250.G	90081.1250.D
	TC-L	2G11		2x18	Ø350x85	-	-	2,7	90081.0350.A	--	--
				2x24	Ø450x85	-	-	3,7	90081.0450.A	90081.0450.G	90081.0450.D
				3x36	Ø650x85	-	-	7,3	90081.0650.A	90081.0650.G	90081.0650.D


COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)
U	Azul (RAL 5002)
K	Rojo (RAL 3020)
V	Verde (RAL 6018)
T	Amarillo (RAL 1021)

OPCIONES

Código	Descripción
910700	Suspensión tipo "I" (x3). • Suspension kit for Ø350, Ø450, Ø650 and Ø950mm.
910701	Suspensión tipo "I" (x4). • Suspension kit only for Ø1250mm version.
940400	1,5m de cable de alimentación transparente 3X0,75 mm2.
940500	1,5m de cable de alimentación transparente 5X0,75 mm2.
940600	1,5m de cable de alimentación transparente 7X0,75 mm2.
9705	Base de techo (x3). • Base de techo para Ø350, Ø450, Ø650 y Ø950mm.
9706	Base de techo (x4). • Base de techo sólo para Ø1250mm.
K3	Kit de emergencia de 3 horas.
K1	Kit de emergencia 1 hora.

DIMENSIONES




* Lámpara no incluida.

Ejemplo código de pedido: 90081.1250.D (DALI) + W (COLOR/ACABADO) + 910701 + 940500 + 9706 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

FOTOMETRÍA

ROFY 1x21W + 8x14W DOP
Lamp: 1 x 21W/840 + 8 x 14W/840



DESCRIPCIÓN:

Luminaria circular para lámparas T5 (G5) o lámparas fluorescentes compactas TC-L (2G11), para instalación de superficie o suspendida. Disponible en cinco tamaños (Ø350/Ø450/Ø650/Ø950/Ø1250mm) y con difusor circular de policarbonato opal. Disponible con acabado en blanco, gris, negro, rojo, amarillo, verde y azul. Opción de Kit de Emergencia de 1 o 3 horas - como Indelague ROFY.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.