

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: Lámpara T5 (G5) o lámpara TC-L (2G11).


Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opal.

Equipo: Reactancia electrónica 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

DOP - Difusor de policarbonato opal

	L	MP*	W	AxB (mm)	Ø	K1	K3	Kg	HF	DSI	DALI
	T5	G5	1x21 + 8x14	Ø950x113	Ø935	•	•	11,7	90107.P950.A	90107.P950.C	90107.P950.D
		G5	2x14 + 4x21 + 4x28	Ø1250x113	Ø1235	•	•	20	90107.1250.A	90107.1250.C	90107.1250.D
	TC-L	2G11	2x18	Ø350x105	Ø335	-	-	2	90107.M350.A	--	--
		2G11	2x24	Ø450x110	Ø435	-	-	3,4	90107.M450.A	90107.M450.C	90107.M450.D
		2G11	3x36	Ø650x110	Ø635	-	-	6,5	90107.M650.A	90107.M650.C	90107.M650.D

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)
U	Azul (RAL 5002)
K	Rojo (RAL 3020)
V	Verde (RAL 6018)
T	Amarillo (RAL 1021)

OPCIONES

Código	Descripción
K3	Kit de emergencia de 3 horas.
K1	Kit de emergencia 1 hora.
--	Opción de lámparas.

DETALLES



Detalle del nivelador

* Lámpara no incluida.


Ejemplo código de pedido: 90107.M650.D (DALI) + W (COLOR/ACABADO)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.



FOTOMETRÍA

DIMENSIONES

ROFY /E 3x36W DOP
Lamp: 3 x TC-L 36W/840



ROFY /E 1x21W + 8x14W DOP
Lamp: 1 x 21W/840 + 8 x 14W/840



DESCRIPCIÓN:

Luminaria circular de empotrar, para lámparas T5(G5) o lámparas fluorescentes compactas TC-L (2G11). Disponible en cinco tamaños diferentes (Ø350/Ø450/Ø650/Ø950 y Ø1250mm) con difusor de policarbonato opal. Disponible con acabado en blanco, gris, negro, rojo, amarillo, verde o azul. Opción de Kit de emergencia de 1 o 3 horas. Para techos con espesores de 1-20mm - como Indelague ROFY/E.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.