

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**reas de Aplicação:** Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

**Montagem:** Encastrar de Teto.

**Distribuição de Luz:** Direta.

**Fonte de Luz:** Lâmpada T5 (G5) ou TC-L (2G11).

**Sistema Óptico:** Difusor: Policarbonato opalino.

**Fonte de Alimentação:** Equipamento eletrónico 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiais:** Corpo: Chapa de aço.

**Acabamento:** Revestido a epoxi poliéster.

DOP - Difusor em policarbonato opalino

| LÂMP.* | W                  | AxB (mm)  | Ø     | K1 | K3 | Kg   | HF           | DSI          | DALI         |
|--------|--------------------|-----------|-------|----|----|------|--------------|--------------|--------------|
| T5     | 1x21 + 8x14        | Ø950x113  | Ø935  | •  | •  | 11,7 | 90107.P950.A | 90107.P950.C | 90107.P950.D |
|        | 2x14 + 4x21 + 4x28 | Ø1250x113 | Ø1235 | •  | •  | 20   | 90107.1250.A | 90107.1250.C | 90107.1250.D |
| TC-L   | 2x18               | Ø350x105  | Ø335  | -  | -  | 2    | 90107.M350.A | --           | --           |
|        | 2x24               | Ø450x110  | Ø435  | -  | -  | 3,4  | 90107.M450.A | 90107.M450.C | 90107.M450.D |
|        | 3x36               | Ø650x110  | Ø635  | -  | -  | 6,5  | 90107.M650.A | 90107.M650.C | 90107.M650.D |

#### COR / ACABAMENTO

| Código | Descrição           |
|--------|---------------------|
| W      | Branco (RAL 9016)   |
| B      | Preto (RAL 9005)    |
| G      | Cinzento (RAL 9006) |
| U      | Azul (RAL 5002)     |
| K      | Vermelho (RAL 3020) |
| V      | Verde (RAL 6018)    |
| T      | Amarelo (RAL 1021)  |

#### OPÇÕES

| Código | Descrição                  |
|--------|----------------------------|
| K3     | Kit de emergência 3 horas. |
| K1     | Kit de emergência 1 hora.  |
| --     | Opção com lâmpadas.        |

#### DETALHES



Detalhe do nivelador

\* Lâmpadas não incluídas.


Exemplo para encomenda: 90107.M650.D (DALI) + W (COR/ACABAMENTO)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



### FOTOMETRIA

### DIMENSÕES

**ROFY /E 3x36W DOP**  
Lamp: 3 x TC-L 36W/840



**ROFY /E 1x21W + 8x14W DOP**  
Lamp: 1 x 21W/840 + 8 x 14W/840



### PARA ESPECIFICAR:

Luminária com aro circular (ø350/ø450/ø650/ø950/ø1250mm) para encastrar.  
Difusor em policarbonato opalino, disponível para lâmpadas T5 (G5) ou compactas fluorescentes TC-L (2G11). Opção com acabamento em branco, cinza, vermelho, amarelo, preto, azul ou verde e Kit de emergência de uma ou três horas. Para espessuras de teto entre 1 e 20mm – Indelague ROFY /E.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.  
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.