



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



**DESCRIPTION DU PRODUIT**

<b>Domaines d'application:</b>	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
<b>Installation:</b>	Saillie/Suspension.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Source de lumière:</b>	Lampe T5 (G5) ou TC-L (2G11).
<b>Système d'optique:</b>	Diffuseur: Polycarbonate opale.
<b>Appareillage:</b>	Équipement électronique, 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Matériel:</b>	Caisson: Aluminium extrudé.
<b>Finition:</b>	Poudre époxy.

DOP - Diffuseur en polycarbonate opale

LAMPE*	W	AxB (mm)	K1	K3	Kg	HF	DSI	DALI
T5	1x21 + 8x14	Ø950x85	•	•	13,8	90081.0950.A	90081.0950.G	90081.0950.D
	2x14 + 4x21 + 4x28	Ø1250x85	•	•	23,5	90081.1250.A	90081.1250.G	90081.1250.D
TC-L	2x18	Ø350x85	-	-	2,7	90081.0350.A	--	--
	2x24	Ø450x85	-	-	3,7	90081.0450.A	90081.0450.G	90081.0450.D
	3x36	Ø650x85	-	-	7,3	90081.0650.A	90081.0650.G	90081.0650.D


**COULEUR / FINITION**

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)
U	Bleu (RAL 5002)
K	Rouge (RAL 3020)
V	Vert (RAL 6018)
T	Jaune (RAL 1021)

**OPTIONS**

Code	Description
910700	Suspension Type "I" (x3). • Suspension kit for Ø350, Ø450, Ø650 and Ø950mm.
910701	Suspension Type "I" (x4). • Suspension kit only for Ø1250mm version.
940400	1,5m câble d'alimentation transparent 3X0,75 mm2.
940500	1,5m câble d'alimentation transparent 5X0,75 mm2.
940600	1,5m câble d'alimentation transparent 7X0,75 mm2.
9705	Patère (x3). • Ceiling rose for Ø350, Ø450, Ø650 and Ø950mm.
9706	Ceiling rose (x4). • Ceiling rose only for Ø1250mm.
K3	Unité de secours 3 heures.
K1	Unité de secours 1 heure.

**DIMENSIONS**




\* Lampe non incluse.

Exemple code commande: 90081.1250.D (DALI) + W (COULEUR/FINITION) + 910701 + 940500 + 9706 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

PHOTOMETRIE

ROFY 1x21W + 8x14W DOP  
Lamp: 1 x 21W/840 + 8 x 14W/840



**PRESCRIPTION:**

Appareil saillié ou suspendu pour lampes T5 (G5) ou TC-L (2G11) disponible en cinq dimensions (Ø350/Ø450/Ø650/Ø950 ou Ø1250mm) avec diffuseur rond en polycarbonate opale. Finition en blanc, gris, noir, rouge, jaune, vert ou bleu et unité de secours de 1 ou 3 heures en option - comme Indelague ROFY.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.