



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Saliente/Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: Lâmpada T5 (G5) ou TC-L (2G11).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opalino.

Fonte de Alimentação: Equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Alumínio extrudido.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

DOP - Difusor em policarbonato opalino

LÂMP.*	W	AxB (mm)	K1	K3	Kg	HF	DSI	DALI
T5	G5 1x21 + 8x14	Ø950x85	•	•	13,8	90081.0950.A	90081.0950.G	90081.0950.D
	G5 2x14 + 4x21 + 4x28	Ø1250x85	•	•	23,5	90081.1250.A	90081.1250.G	90081.1250.D
TC-L	2G11 2x18	Ø350x85	-	-	2,7	90081.0350.A	--	--
	2G11 2x24	Ø450x85	-	-	3,7	90081.0450.A	90081.0450.G	90081.0450.D
	2G11 3x36	Ø650x85	-	-	7,3	90081.0650.A	90081.0650.G	90081.0650.D


COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco (RAL 9016)
B	Preto (RAL 9005)
G	Cinzento (RAL 9006)
U	Azul (RAL 5002)
K	Vermelho (RAL 3020)
V	Verde (RAL 6018)
T	Amarelo (RAL 1021)

OPÇÕES

Código	Descrição
910700	Suspensão tipo "I" (x3). • Suspensão para as versões de Ø350, Ø450, Ø650 e Ø950mm.
910701	Suspensão tipo "I" (x4). • Suspensão para a versão de Ø1250mm.
940400	Cabo de alimentação transparente com 1,5m e secção 3X0,75 mm ² .
940500	Cabo de alimentação transparente com 1,5m e secção 5X0,75 mm ² .
940600	Cabo de alimentação transparente com 1,5m e secção 7X0,75 mm ² .
9705	Caixa de alimentação (x3). • Caixa de alimentação para as versões de Ø350, Ø450, Ø650 e Ø950mm.

DIMENSÕES



* Lâmpadas não incluídas.

Exemplo para encomenda: 90081.1250.D (DALI) + W (COR/ACABAMENTO) + 910701 + 940500 + 9706 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


OPÇÕES

Código Descrição

9706	Caixa de alimentação (x4). • Caixa de alimentação para a versão de Ø1250mm.
K3	Kit de emergência 3 horas.
K1	Kit de emergência 1 hora.

FOTOMETRIA

ROFY 1x21W + 8x14W DOP
Lamp: 1 x 21W/840 + 8 x 14W/840



PARA ESPECIFICAR:

Luminária para lâmpadas fluorescentes T5 (G5) ou compactas fluorescentes TC-L (2G11) para aplicação saliente ou suspensa. Disponível em 5 tamanhos (Ø350/Ø450/Ø650/Ø950/Ø1250mm) e difusor em policarbonato opalino. Opção com acabamento em branco, cinza, vermelho, amarelo, preto, azul ou verde e Kit de emergência de uma ou três horas - Indelague ROFY.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.