



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: Zonas deportivas

Instalación: Superficie/Suspendida.

Distribución de la luz: Directo.

Equipo: Reactancia electrónica
220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster blanco mate (RAL9016).

ELG - Reflector en "V" lacado en blanco con varilla de protección

L MP.*	W	AxBxC (mm)	HF	DSI	DALI
T5	3x35	1497x375x85	9L5J.335.46.A4	9L5J.335.46.84	9L5J.335.46.74
	3x49	1497x375x85	9L5J.349.46.A4	9L5J.349.46.84	9L5J.349.46.74
	3x80	1497x375x85	9L5J.380.46.A4	9L5J.380.46.84	9L5J.380.46.74
	4x28	1197x487x85	9L5J.428.46.A4	9L5J.428.46.84	9L5J.428.46.74
	4x35	1497x485x85	9L5J.435.46.A4	9L5J.435.46.84	9L5J.435.46.74
	4x49	1497x485x85	9L5J.449.46.A4	9L5J.449.46.84	9L5J.449.46.74
	4x54	1197x485x85	9L5J.454.46.A4	9L5J.454.46.84	9L5J.454.46.74
	4x80	1497x485x85	9L5J.480.46.A4	9L5J.480.46.84	9L5J.480.46.74

EMG - Reflector en "V" de aluminio mate con varilla de protección

L MP.*	W	AxBxC (mm)	HF	DSI	DALI
T5	3x35	1497x375x85	9L5J.335.54.A4	9L5J.335.54.84	9L5J.335.54.74
	3x49	1497x375x85	9L5J.349.54.A4	9L5J.349.54.84	9L5J.349.54.74
	3x80	1497x375x85	9L5J.380.54.A4	9L5J.380.54.84	9L5J.380.54.74
	4x28	1197x487x85	9L5J.428.54.A4	9L5J.428.54.84	9L5J.428.54.74
	4x35	1497x485x85	9L5J.435.54.A4	9L5J.435.54.84	9L5J.435.54.74
	4x49	1497x485x85	9L5J.449.54.A4	9L5J.449.54.84	9L5J.449.54.74
	4x54	1197x485x85	9L5J.454.54.A4	9L5J.454.54.84	9L5J.454.54.74
	4x80	1497x485x85	9L5J.480.54.A4	9L5J.480.54.84	9L5J.480.54.74

* Lámpara no incluida.


Ejemplo código de pedido: 9L5J.335.46.A4 (HF) + W5M + K3 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES


Código	Descripción
W3MFC	Wieland 3 polos GST18i3 macho + 1m de cable con Wieland 3 polos GST18i3 hembra.
W5MFC	Wieland 5 polos GST18i5 macho + 1m de cable con Wieland 5 polos GST18i5 hembra.
W5MFDC	Wieland 5 polos GST18i5 DIM macho + 1m de cable con Wieland 5 polos GST18i5 DIM hembra.
W3M	Wieland 3 polos GST18i3 macho.
W5M	Wieland 5 polos GST18i5 macho.
W5MD	Wieland 5 polos GST18i5 DIM macho.
K3	Kit de emergencia 3 horas.
K1	Kit de emergencia 1 hora.
SQS	Difusor de protección en policarbonato (IK10).
910002	Suspensión tipo "I" (x4).
--	Opción de lámparas.

DETALLES



Protección extra para reflector

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:

Luminaria para zonas deportivas, suspendida o de superficie, para lámparas fluorescentes T5 (G5). Disponible en 3x35/49/80W y 4x28/35/49/54/80W. Disponible con difusor de protección de policarbonato, versión dimmable y Kit de emergencia de 1 o 3 horas - como Indelague SDT.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.