



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



**DESCRIPTION DU PRODUIT**

<b>Domaines d'application:</b>	Zones sportifs.
<b>Installation:</b>	Saillie/Suspension.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Appareillage:</b>	Equipement électronique, 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Materiel:</b>	Caisson: Tôle d'acier.
<b>Finition:</b>	Poudre époxy blanche mate (RAL 9016).

ELG - Réflecteur en "V" laqué en blanc avec tige de protection

LAMPE*	W	AxBxC (mm)	HF	DSI	DALI
T5	3x35	1497x375x85	9L5J.335.46.A4	9L5J.335.46.84	9L5J.335.46.74
	3x49	1497x375x85	9L5J.349.46.A4	9L5J.349.46.84	9L5J.349.46.74
	3x80	1497x375x85	9L5J.380.46.A4	9L5J.380.46.84	9L5J.380.46.74
	4x28	1197x487x85	9L5J.428.46.A4	9L5J.428.46.84	9L5J.428.46.74
	4x35	1497x485x85	9L5J.435.46.A4	9L5J.435.46.84	9L5J.435.46.74
	4x49	1497x485x85	9L5J.449.46.A4	9L5J.449.46.84	9L5J.449.46.74
	4x54	1197x485x85	9L5J.454.46.A4	9L5J.454.46.84	9L5J.454.46.74
	4x80	1497x485x85	9L5J.480.46.A4	9L5J.480.46.84	9L5J.480.46.74

EMG - Réflecteur en "V" en aluminium satiné et tige de protection

LAMPE*	W	AxBxC (mm)	HF	DSI	DALI
T5	3x35	1497x375x85	9L5J.335.54.A4	9L5J.335.54.84	9L5J.335.54.74
	3x49	1497x375x85	9L5J.349.54.A4	9L5J.349.54.84	9L5J.349.54.74
	3x80	1497x375x85	9L5J.380.54.A4	9L5J.380.54.84	9L5J.380.54.74
	4x28	1197x487x85	9L5J.428.54.A4	9L5J.428.54.84	9L5J.428.54.74
	4x35	1497x485x85	9L5J.435.54.A4	9L5J.435.54.84	9L5J.435.54.74
	4x49	1497x485x85	9L5J.449.54.A4	9L5J.449.54.84	9L5J.449.54.74
	4x54	1197x485x85	9L5J.454.54.A4	9L5J.454.54.84	9L5J.454.54.74
	4x80	1497x485x85	9L5J.480.54.A4	9L5J.480.54.84	9L5J.480.54.74

\* Lampe non incluse.


Exemple code commande: 9L5J.335.46.A4 (HF) + W5M + K3 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

**OPTIONS**


Code	Description
W3MFC	Connecteur Wieland 3-pôles mâle GST18i3 + 1m de câble avec connecteur Wieland 3-pôles femelle GST18i3.
W5MFC	Connecteur Wieland 5-pôles mâle GST18i3 + 1m de câble avec connecteur Wieland 5-pôles femelle GST18i3.
W5MFDC	Connecteur Wieland 5-pôles mâle GST18i3 DIM + 1m de câble avec connecteur Wieland 5-pôles femelle GST18i3 DIM.
W3M	Connecteur Wieland 3-pôles GST18i3 mâle.
W5M	Connecteur Wieland 5-pôles GST18i5 mâle.
W5MD	Connecteur Wieland 5-pôles GST18i5 DIM mâle.
K3	Unité de secours 3 heures.
K1	Unité de secours 1 heure.
SQS	Diffuseur de protection en polycarbonate (IK10).
910002	Suspension Type "I" (x4).
--	Lampes en option.

**DETAILS**



Vis de protection du réflecteur

**DIMENSIONS**



**PRESCRIPTION:**

Plafonnier ou suspension pour salles de sports pour lampes fluorescentes T5 (G5) de 3x35/49/80W ou 4x28/35/49/54/80W. Disponible en option avec diffuseur de protection en polycarbonate, gradation et unité de secours de 1 ou 3 heures - comme Indelague SDT.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.