



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Pared.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil.


Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opal.

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

DOZ - Difusor de policarbonato opal

LED	W	Lm	η(%)	AxBxC (mm)	Kg	HF	DALI
	11	1290	58	350x41x75	1,0	90182.L110.E	90182.L110.H
	23	2580	68	590x41x75	1,6	90182.L120.E	90182.L120.H

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
<input type="checkbox"/> W	Blanco
<input type="checkbox"/> G	Gris
<input type="checkbox"/> B	Negro
• Otros colores mediante solicitud.	


DETALLES



Detalle del producto

OPCIONES

Temperatura de color




3000K

Código
3000

Ejemplo código de pedido: 90182.L110.H (DALI) + W (COLOR/ACABADO) + 3000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.


FOTOMETRÍA




SLIM LED 11W
DOZ 4000K

DIMENSIONES

350



590



DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED, con difusor de policarbonato opal, para aplicación en pared. Versión estándar con fuente de luz de 1290 o 2580 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Disponible en la versión de 3000 K – como Indelague SLIM LED

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.