



**LED**


Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



**DESCRIPTION DU PRODUIT**

<b>Domaines d'application:</b>	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
<b>Installation:</b>	Applique.
<b>Source de lumière:</b>	LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h.
<b>Système d'optique:</b>	Diffuseur: Polycarbonate opale.
<b>Appareillage:</b>	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Matériel:</b>	Caisson: Tôle d'acier.
<b>Finition:</b>	Poudre époxy.

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale

LED	W	Lm	η(%)	AxBxC (mm)	Kg	HF	DALI
	11	1290	58	350x41x75	1,0	90182.L110.E	90182.L110.H
	23	2580	68	590x41x75	1,6	90182.L120.E	90182.L120.H

**COULEUR / FINITION**

Code	Description
<input type="checkbox"/> W	Blanc
<input type="checkbox"/> G	Gris
<input type="checkbox"/> B	Noir

• Autres couleurs sur demande.


**DETAILS**



Détail du produit

**OPTIONS**

Température de couleur




3000K

Code com.  
**3000**

Exemple code commande: 90182.L110.H (DALI) + W (COULEUR/FINITION) + 3000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.


## PHOTOMETRIE




**SLIM LED 11W**  
**DOZ 4000K**

## DIMENSIONS

**350**



**590**



## PRESCRIPTION:

Applique LED avec diffuseur en polycarbonate. Version standard avec flux lumineux de 1290 ou 2580 lm, température de couleur 4000K, IRC>80 et durée de vie de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C). Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur 3000K – comme SLIM LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.