

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Parede.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 50.000h.

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opalino.

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.



DOZ - Difusor em policarbonato opalino

LED	W	Lm	η(%)	AxBxC (mm)	Kg	HF	DALI
	11	1290	58	350x41x75	1,0	90182.L110.E	90182.L110.H
	23	2580	68	590x41x75	1,6	90182.L120.E	90182.L120.H


COR / ACABAMENTO**Código Descrição**

<input type="checkbox"/>	W	Branco
<input type="checkbox"/>	G	Cinzento
<input type="checkbox"/>	B	Preto

• Outras cores sob consulta.

DETALHES

Detalhe do produto

OPÇÕES**Temperatura de cor**


3000K

Código
3000

Exemplo para encomenda: 90182.L110.H (DALI) + W (COR/ACABAMENTO) + 3000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


FOTOMETRIA




SLIM LED 11W
DOZ 4000K

DIMENSÕES

350



590



PARA ESPECIFICAR:

Luminária de parede em LED, com difusor em policarbonato. Versão standard com fonte de luz de 1290 ou 2580 Lm, temperatura de cor de 4000K, CRI>80 e 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Também disponível na versão de 3000K. – como Indelague SLIM LED.