



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Encastré au plafond.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	Lampe TC-DEL (G24q-2/G24q-3) ou TC-TEL (GX24q-3/GX24q-4).
Appareillage:	Equipement électronique 220-240VAC-50/60Hz.
Materiel:	Caisson: Tôle d'acier.
Finition:	Poudre époxy.

PB - Réflecteur en aluminium brillant

LAMPE*	UGR		W	η(%)	AxBxC (mm)		Kg	HF	DSI	DALI
TC-DEL	≤19	G24q-2	2x18	59	300x300x140	275x275	1,86	90007.E218.A	90007.E218.C	90007.E218.D
	≤19	G24q-3	2x26	58	300x300x140	275x275	1,86	90007.F226.A	90007.F226.C	90007.F226.D
TC-TEL	≤22	GX24q-3	2x32	53	300x300x140	275x275	1,86	90007.I232.A	90007.I232.C	90007.I232.D
	≤22	GX24q-4	2x42	48	300x300x140	275x275	1,86	90007.J242.A	90007.J242.C	90007.J242.D

PM - Réflecteur en aluminium satiné

LAMPE*	UGR		W	η(%)	AxBxC (mm)		Kg	HF	DSI	DALI
TC-DEL	≤19	G24q-2	2x18	54	300x300x145	275x275	1,86	90121.E218.A	90121.E218.C	90121.E218.D
	≤19	G24q-3	2x26	54	300x300x145	275x275	1,86	90121.F226.A	90121.F226.C	90121.F226.D
TC-TEL	≤19	GX24q-3	2x32	48	300x300x145	275x275	1,86	90121.I232.A	90121.I232.C	90121.I232.D
	≤22	GX24q-4	2x42	44	300x300x145	275x275	1,86	90121.J242.A	90121.J242.C	90121.J242.D

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)

OPTIONS

Code	Description
003	Verre transparent.
K3	Unité de secours 3 heures.
K1	Unité de secours 1 heure.
--	Lampes en option.

DETAILS



Détail du downlight

* Lampe non incluse.


Exemple code commande: 90007.J242.D (DALI) + W (COULEUR/FINITION) + 003 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.



PHOTOMETRIE

DIMENSIONS

SQUARE 2x32W PB
Lamp: 2 x TC-TEL 32W/840



SQUARE 2x32W PM
Lamp: 2 x TC-TEL 32W/840



PRESCRIPTION:

Downlight carré pour 2 lampes fluorescentes compactes de 18/26W TC-DEL ou 32/42W TC-TEL, avec réflecteur en aluminium brillant ou satiné. Disponible avec verre trempé transparent de 4mm et unité de secours de 1 ou 3 heures. Pour épaisseur de plafonds de 1-25mm - comme Indelague SQUARE.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.