

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**reas de Aplicación:** reas Comerciales, Negocios, Habitaciones, Espacios para el Arte y la Cultura. Edificios Públicos, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes.

**Instalación:** Superficie/Pared.

**Distribución de la luz:** Directa.

**Fuente de luz:** LED 4000 K, CRI>80, 60.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).

**Sistema Óptico:** Difusor: Policarbonato opal.

**Equipo:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiales:** Cuerpo: Perfil de aluminio extruido. Tapas: Policarbonato inyectado.

**Acabado:** Perfil anodizado en color natural.



bLINE - Difusor de policarbonato opal



LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxB(mm)	K1	K3	kg	HF	DALI
	≤19	15	1992	105	79	Ø100x878	-	-	4,0	90429.L130.E	90429.L130.H
	≤19	19	2656	112	80	Ø100x1158	•	•	4,5	90429.L140.E	90429.L140.H
	≤19	23	3320	116	80	Ø100x1438	•	•	5,0	90429.L150.E	90429.L150.H
	≤19	27	3984	115	78	Ø100x1718	•	•	5,5	90429.L160.E	90429.L160.H
	-	31	4648	120	80	Ø100x1998	•	•	6,1	90429.L170.E	90429.L170.H
	-	35	5312	121	80	Ø100x2278	•	•	6,7	90429.L180.E	90429.L180.H
	-	39	5976	123	80	Ø100x2558	•	•	7,3	90429.L190.E	90429.L190.H
	-	43	6640	124	80	Ø100x2838	•	•	7,6	90429.L100.E	90429.L100.H

## COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro

•Colores tapas finales.

## DIMENSIONES




Ejemplo código de pedido: 90429.L100.E (HF) + W(COLOR/ACABADO) + 3000 + K3(OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

## OPCIONES

### Temperatura de color



3000 K

Código  
**3000**

### Kit de emergencia



Kit de emergencia 3 horas  
Kit de emergencia 1 hora

Código  
**K3**  
**K1**

• Kit de emergencia telemandable.

## DETALLES




Difusor clip-in



Tapa final del perfil

## FOTOMETRÍA



TALEA Glare /C 1438mm  
bLINE 4000K

### DESCRIPCIÓN:

Luminaria tubular LED para aplicación de superficie. Cuerpo con Ø100mm en aluminio anodizado en color natural, difusor clip-in de policarbonato opal bLINE y tapas de policarbonato inyectado disponibles en gris, blanco y negro. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 60.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Disponible en la versión de 3000 K y Kit de emergencia de 1 o 3 horas como opción. Permite un elevado confort visual (UGR<19) conforme a la norme EN12464-1, proporcionando un ambiente agradable. – como Indelague TALEA Glare /C.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.  
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.