



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 20

bLINE
960°C

230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Suspendida.

Distribución de la luz: Directo / Indirecto.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.

Acabado: Perfil anodizado en color natural.

bLINE - Difusor de policarbonato opal | 80% (Directo) + 20% (Indirecto) (módulo intermedio)

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
LED	≤22	54	7212	85	64	1122x90x98	4,9	9Y7I.140.20.F4	9Y7I.140.20.E4
	≤22	67	9186	88	64	1402x90x98	6,1	9Y7I.150.20.F4	9Y7I.150.20.E4
	≤22	80	11160	91	65	1682x90x98	7,2	9Y7I.160.20.F4	9Y7I.160.20.E4
	-	108	14424	86	64	2244x90x98	9,8	9Y7I.180.20.F4	9Y7I.180.20.E4
	-	121	16398	87	64	2524x90x98	11,0	9Y7I.190.20.F4	9Y7I.190.20.E4
	-	134	18372	88	64	2804x90x98	12,1	9Y7I.100.20.F4	9Y7I.100.20.E4

Añada el sufijo para: Inicial - 00000.0000.0.0067 Final - 00000.0000.0.0070


Nota:

- Para completar el producto es necesario añadir suspensión, cable de alimentación y base de techo. Por favor solicítelo por separado.
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit. Por favor solicítelo por separado.
- Las dimensiones no incluyen las tapas finales, por favor incremente 6mm para completar la línea.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
B	Negro

DIMENSIONES




Tapa final 98 | 90 | 3

Ejemplo código de pedido: 9Y7I.150.20.E4.0067 (INICIAL) + 9Y7I.150.20.E4 (INTERMEDIO) + 9Y7I.150.20.E4.0070 (FINAL) + 3000 + 920801 + (2x) 9457 + (2x) 965200 + (2x) 930400 + 971400 + 940500 + (3x) 910501(OPCIONES)


La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES


Temperatura de color

	Código
	3000K
	Tunable white
	3000
	T000


Start Kit

	Código
	Start Kit - Tapa inicio / final
	920801
	• Incluye dos tapas.


Cableado para línea continua

	Code com.
	Cableado de 0,75mm ²
	3 x 1,5 mm ²
	5 x 1,5 mm ²
	Cableado de 1,5mm ²
	3 x 2,5 mm ²
	5 x 2,5 mm ²
	9456
	9457
	9458
	9459


Conectores

	Código
	KIT WAGO 7 polos (macho y hembra)
	WAGO 7 polos macho
	WAGO 7 polos hembra
	965200
	965201
	965202


KIT de unión

	Código
	Unión
	930400
	• Tres piezas galvanizadas, tornillos incluidos.


Base de techo

	Código
	Empotrao de techo
	Gris
	Blanco
	Negro
	Superficie
	Gris
	971402
	971400
	971401
	971702
	971700
	971701


Cable de alimentación transparente

	Código
	1,5m de cable de 0,75mm ²
	3 x 0,75 mm ²
	5 x 0,75 mm ²
	1,5m de cable de 1,5mm ²
	3 x 1,5 mm ²
	5 x 1,5 mm ²
	940400
	940500
	940300
	940000


Suspensión

	Código
	Suspensión Tipo "I" (x2)
	Suspensión Tipo "I" (x1)
	910501
	910500

Módulos ciegos

	Código
	Módulo ciego de 1.5mt
	Módulo ciego de 3mt
	992000
	992001
	• Incluye perfil vacío y tapa ciega.

Versión "Low power"

	Código
	Opción suministrada mediante solicitud.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

Proyectos a medida




Opción suministrada mediante solicitud.


DETALLES



Difusor con sistema Clip-in




Versión suspendida



Sistema de unión para línea continua

FOTOMETRÍA



TCH D/I LED Line 54W
bLINE 4000K

DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED directa/ indirecta, para aplicación suspendida en línea continua. Perfil de aluminioextruido de 90mm, anodizado en color natural. Tapas en aluminio sin tornillos visibles y difusor con sistema clip-in de policarbonato bLINE. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Disponible en la versión de 3000 K o Tunable white y conectores. Suspensión, cable de alimentación transparente y base de techo de empotrar o de superficie como accesorios. – como Indelague TCH D/I/LED Line.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.