



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta / Indireta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Perfil de alumínio extrudido.

Acabamento: Anodizado na cor natural.

bLINE - Difusor em policarbonato opalino | 80% (Direta) + 20% (Indireta) (módulo intermédio)

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
LED	≤22	54	7212	85	64	1122x90x98	4,9	9Y7I.140.20.F4	9Y7I.140.20.E4
	≤22	67	9186	88	64	1402x90x98	6,1	9Y7I.150.20.F4	9Y7I.150.20.E4
	≤22	80	11160	91	65	1682x90x98	7,2	9Y7I.160.20.F4	9Y7I.160.20.E4
	-	108	14424	86	64	2244x90x98	9,8	9Y7I.180.20.F4	9Y7I.180.20.E4
	-	121	16398	87	64	2524x90x98	11,0	9Y7I.190.20.F4	9Y7I.190.20.E4
	-	134	18372	88	64	2804x90x98	12,1	9Y7I.100.20.F4	9Y7I.100.20.E4

Adicionar sufixo para encomenda: Início - 00000.0000.0.0067 Fim - 00000.0000.0.0070



Nota:

- Para completar o produto é necessário adicionar suspensão, cabo e caixa de alimentação. Por favor encomende em separado.
- Para completar a linha é necessário adicionar Start Kit. Por favor encomende em separado.
- As dimensões não incluem os topos fim de linha, por favor adicione 6mm para completar a linha.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
B	Preto

DIMENSÕES




Exemplo para encomenda: 9Y7I.150.20.E4.0067 (INÍCIO) + 9Y7I.150.20.E4 (INTERMÉDIO) + 9Y7I.150.20.E4.0070 (FIM) + 3000 + 920801 + (2x) 9457 + (2x) 965200 + (2x) 930400 + 971400 + 940500 + (3x) 910501 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES


Temperatura de cor



3000K
Tunable white

Código
3000
T000

Cablagem linha contínua



Secção 1,5 mm2
3 x 1,5 mm2
5 x 1,5 mm2
Secção 2,5 mm2
3 x 2,5 mm2
5 x 2,5 mm2

Código
9456
9457
9458
9459


Kit de união



União
• Três conectores galvanizados, inclui parafusos.

Código
930400

Cabo de alimentação transparente



1,5m e secção 0,75mm2
3 x 0,75 mm2
5 x 0,75 mm2
1,5m e secção 1,5mm2
3 x 1,5 mm2
5 x 1,5 mm2

Código
940400
940500
940300
940000


Módulos cegos



Módulo cego de 1,5m
Módulo cego de 3m
• Inclui corpo e tampa de encaixe em alumínio.

Código
992000
992001

Start Kit



Start Kit - Topo início/fim
• Dois topos incluídos.

Código
920801

Conectores



KIT WAGO de 7 pólos (macho/fêmea)
Conector macho WAGO de 7 pólos
Conector fêmea WAGO de 7 pólos

Código
965200
965201
965202

Caixa de alimentação



Encastrar
Cinza
Branco
Preto
Saliente
Cinza
Branco
Preto

Código
971402
971400
971401
971702
971700
971701


Suspensão



Suspensão tipo "I" (x2)
Suspensão tipo "I" (x1)

Código
910501
910500

Versão baixa potência



Opção fornecida sob consulta.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Projetos à medida



Opção fornecida sob consulta.


DETALHES



Difusor com sistema
Clip.in




Versão suspensa



Sistema de união
para linha contínua

FOTOMETRIA



TCH D/I LED Line 54W
bLINE 4000K

PARA ESPECIFICAR:

Luminária LED direta e indireta para aplicação suspensa em linha contínua. Perfil de alumínio extrudido anodizado na cor natural com 90mm de largura. Topos em alumínio sem parafusos visíveis e difusor de clipar em policarbonato bLINE. Versão standard com LED 4000K, CRI>80 e 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Disponível na versão de 3000K ou Tunable White e conetores. Suspensão, cabo de alimentação transparente e base de teto saliente ou encastrada como acessórios. – como Indelague TCH D/I LED Line