

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

**reas de Aplicação:** Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

**Montagem:** Encastrar de teto.

**Distribuição de Luz:** Direta.

**Fonte de Luz:** Lâmpada T5 (G5).

**Fonte de Alimentação:** Equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiais:** Corpo: Perfil de alumínio extrudido.

**Acabamento:** Anodizado na cor natural.

**Sistema de fixação:** Niveladores.





PB - Refletor duplo parabólico brilhante | T0 (Versão "trimless")

	LÂMP*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)		K1	K3	Kg	HF	DSI	DALI
	T5	≤19	1x14	76	591x90x98	592x91	-	-	2,8	9ACZ.114.79.A4	9ACZ.114.79.84	9ACZ.114.79.74
		≤19	1x21	79	891x90x98	892x91	-	-	3,9	9ACZ.121.79.A4	9ACZ.121.79.84	9ACZ.121.79.74
		≤19	1x24	85	591x90x98	592x91	-	-	2,8	9ACZ.124.79.A4	9ACZ.124.79.84	9ACZ.124.79.74
		≤19	1x28	79	1191x90x98	1192x91	-	-	5	9ACZ.128.79.A4	9ACZ.128.79.84	9ACZ.128.79.74
		≤19	1x35	84	1491x90x98	1492x91	•	•	6,4	9ACZ.114.79.A4	9ACZ.114.79.84	9ACZ.114.79.74
		≤19	1x39	76	891x90x98	892x91	-	-	3,9	9ACZ.139.79.A4	9ACZ.139.79.84	9ACZ.139.79.74
		≤19	1x49	81	1491x90x98	1492x91	•	•	6,4	9ACZ.149.79.A4	9ACZ.149.79.84	9ACZ.149.79.74
		≤19	1x54	76	1191x90x98	1192x91	-	-	5	9ACZ.154.79.A4	9ACZ.154.79.84	9ACZ.154.79.74
		≤22	1x80	87	1491x90x98	1492x91	•	•	6,4	9ACZ.180.79.A4	9ACZ.180.79.84	9ACZ.180.79.74
		≤19	2x21	70	891x90x98	892x91	-	-	4,3	9ACZ.221.79.A4	9ACZ.221.79.84	9ACZ.221.79.74
		≤19	2x28	72	1191x90x98	1192x91	-	-	5,5	9ACZ.228.79.A4	9ACZ.228.79.84	9ACZ.228.79.74
		≤22	2x35	74	1491x90x98	1492x91	-	-	6,9	9ACZ.235.79.A4	9ACZ.235.79.84	9ACZ.235.79.74
		≤22	2x39	66	891x90x98	892x91	-	-	4,3	9ACZ.239.79.A4	9ACZ.239.79.84	9ACZ.239.79.74
		≤22	2x49	76	1491x90x98	1492x91	•	•	6,9	9ACZ.249.79.A4	9ACZ.249.79.84	9ACZ.249.79.74
		≤22	2x54	71	1191x90x98	1192x91	-	-	5,5	9ACZ.254.79.A4	9ACZ.254.79.84	9ACZ.254.79.74



\* Lâmpadas não incluídas.  
Exemplo para encomenda: 9ACZ.180.79.74 (DALI)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.  
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

PM - Refletor duplo parabólico mate | T0 (Versão "trimless")

	LÂMP*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)		K1	K3	Kg	HF	DSI	DALI
	T5	≤19	1x14	65	591x90x98	592x91	-	-	2,8	9ACZ.114.93.A4	9ACZ.114.93.84	9ACZ.114.93.74
		≤19	1x21	69	891x90x98	892x91	-	-	3,9	9ACZ.121.93.A4	9ACZ.121.93.84	9ACZ.121.93.74
		≤19	1x24	73	591x90x98	592x91	-	-	2,8	9ACZ.124.93.A4	9ACZ.124.93.84	9ACZ.124.93.74
		≤19	1x28	69	1191x90x98	1192x91	-	-	5	9ACZ.128.93.A4	9ACZ.128.93.84	9ACZ.128.93.74
		≤19	1x35	71	1491x90x98	1492x91	•	•	6,4	9ACZ.114.93.A4	9ACZ.114.93.84	9ACZ.114.93.74
		≤19	1x39	61	891x90x98	892x91	-	-	3,9	9ACZ.139.93.A4	9ACZ.139.93.84	9ACZ.139.93.74
		≤19	1x49	73	1491x90x98	1492x91	•	•	6,4	9ACZ.149.93.A4	9ACZ.149.93.84	9ACZ.149.93.74
		≤19	1x54	68	1191x90x98	1192x91	-	-	5	9ACZ.154.93.A4	9ACZ.154.93.84	9ACZ.154.93.74
		≤19	1x80	75	1491x90x98	1492x91	•	•	6,4	9ACZ.180.93.A4	9ACZ.180.93.84	9ACZ.180.93.74
		≤19	2x21	62	891x90x98	892x91	-	-	4,3	9ACZ.221.93.A4	9ACZ.221.93.84	9ACZ.221.93.74
		≤19	2x28	63	1191x90x98	1192x91	-	-	5,5	9ACZ.228.93.A4	9ACZ.228.93.84	9ACZ.228.93.74
		≤19	2x35	62	1491x90x98	1492x91	-	-	6,9	9ACZ.235.93.A4	9ACZ.235.93.84	9ACZ.235.93.74
		≤22	2x39	56	891x90x98	892x91	-	-	4,3	9ACZ.239.93.A4	9ACZ.239.93.84	9ACZ.239.93.74
		≤22	2x49	62	1491x90x98	1492x91	•	•	6,9	9ACZ.249.93.A4	9ACZ.249.93.84	9ACZ.249.93.74
		≤22	2x54	57	1191x90x98	1192x91	-	-	5,5	9ACZ.254.93.A4	9ACZ.254.93.84	9ACZ.254.93.74

BLINE - Difusor em policarbonato opalino | T0 (Versão "trimless")

	LÂMP*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)		K1	K3	Kg	HF	DSI	DALI
	T5	≤19	1x14	42	591x90x98	592x91	-	-	2,8	9ACZ.114.20.A4	9ACZ.114.20.84	9ACZ.114.20.74
		≤19	1x21	44	891x90x98	892x91	-	-	3,9	9ACZ.121.20.A4	9ACZ.121.20.84	9ACZ.121.20.74
		≤19	1x24	46	591x90x98	592x91	-	-	2,8	9ACZ.124.20.A4	9ACZ.124.20.84	9ACZ.124.20.74
		≤19	1x28	44	1191x90x98	1192x91	-	-	5	9ACZ.128.20.A4	9ACZ.128.20.84	9ACZ.128.20.74
		≤19	1x35	45	1491x90x98	1492x91	•	•	6,4	9ACZ.114.20.A4	9ACZ.114.20.84	9ACZ.114.20.74
		≤19	1x39	41	891x90x98	892x91	-	-	3,9	9ACZ.139.20.A4	9ACZ.139.20.84	9ACZ.139.20.74
		≤19	1x49	46	1491x90x98	1492x91	•	•	6,4	9ACZ.149.20.A4	9ACZ.149.20.84	9ACZ.149.20.74
		≤19	1x54	40	1191x90x98	1192x91	-	-	5	9ACZ.154.20.A4	9ACZ.154.20.84	9ACZ.154.20.74
		≤22	1x80	49	1491x90x98	1492x91	•	•	6,4	9ACZ.180.20.A4	9ACZ.180.20.84	9ACZ.180.20.74
		≤22	2x21	40	891x90x98	892x91	-	-	4,3	9ACZ.221.20.A4	9ACZ.221.20.84	9ACZ.221.20.74
		≤22	2x28	43	1191x90x98	1192x91	-	-	5,5	9ACZ.228.20.A4	9ACZ.228.20.84	9ACZ.228.20.74
		≤22	2x35	44	1491x90x98	1492x91	-	-	6,9	9ACZ.235.20.A4	9ACZ.235.20.84	9ACZ.235.20.74
		≤22	2x39	39	891x90x98	892x91	-	-	4,3	9ACZ.239.20.A4	9ACZ.239.20.84	9ACZ.239.20.74
		≤22	2x49	48	1491x90x98	1492x91	•	•	6,9	9ACZ.249.20.A4	9ACZ.249.20.84	9ACZ.249.20.74
		≤22	2x54	38	1191x90x98	1192x91	-	-	5,5	9ACZ.254.20.A4	9ACZ.254.20.84	9ACZ.254.20.74


COR / ACABAMENTO

Código Descrição

W	Branco (RAL 9016)
B	Preto (RAL 9005)

OPÇÕES

Tipo de aplicação



T1 (Versão "trim")

• Aba de remate em "L" como opção.

Nota:  
Esta opção pode ser fornecida sob consulta.

Código  
9853

Kit de emergência




Kit de emergência 3 horas  
Kit de emergência 1 hora

Código  
K3  
K1

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.  
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


FOTOMETRIA

TCH / E 1x80W BLINE  
Lamp: 1 x 80W/B40 HO




DIMENSÕES

T0 (Versão "trimless")




T1 (Versão "trim")



DIMENSÕES DE ENCASTRE


T0 (Versão "trimless")

Para esta versão a largura do corte é de 91mm.



T1 (Versão "trim")

Para esta versão a largura do corte é de 105mm.



T1 (Versão "trim")

W	A1xB1xC1 (mm)	
1x14	591x112x98	592x105
1x21	891x112x98	892x105
1x24	591x112x98	592x105
1x28	1191x112x98	1192x105
1x35	1491x112x98	1492x105
1x39	891x112x98	892x105
1x49	1491x112x98	1492x105
1x54	1191x112x98	1192x105
1x80	1491x112x98	1492x105
2x21	891x112x98	892x105
2x28	1191x112x98	1192x105
2x35	1491x112x98	1492x105
2x39	891x112x98	892x105
2x49	1491x112x98	1492x105
2x54	1191x112x98	1192x105

PARA ESPECIFICAR:

Luminária T5 (G5) individual para aplicação de encastrar (Trimless). Perfil de alumínio extrudido anodizado com 90mm de largura. Topos de alumínio, difusor em policarbonato BLINE ou refletor em alumínio duplo parabólico brilhante/mate e equipamento eletrónico. Opção com sistema de regulação DSI ou DALI, Kit de emergência de uma ou três horas e versão "trim" - Indelague TCH / E.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.