





Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-25







DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación:	Hospitales, Restaurantes y Hoteles, Salas blancas.
Instalación:	Empotrado de techo.
Distribución de la luz:	Directo.
Equipo:	Reactancia electrónica, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiales:	Cuerpo: Chapa de acero. Marco: Aluminio extruido.
Acabado:	Pintado en epoxi-poliéster blanco mate (RAL9016).
Sistema de fijación:	Versión para empotrar por debajo con niveladores.

PST - Óptica doble parabólica P-SILVER con vidrio templado

	L	MP.*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg		HF	DSI	DALI
	T5		≤19	2x28	64	74	1197x297x72	8,7		964L.228.8I.A4	964L.228.8I.84	964L.228.8I.74
			≤19	2x35	67	77	1497x297x72	10,5		964L.235.8I.A4	964L.235.8I.84	964L.235.8I.74
			≤19	2x49	67	82	1497x297x72	10,5		964L.249.8I.A4	964L.249.8I.84	964L.249.8I.74
			≤22	2x54	58	73	1197x297x72	8,7		964L.254.8I.A4	964L.254.8I.84	964L.254.8I.74
			≤22	2x80	61	84	1497x297x72	10,5		964L.280.8I.A4	964L.280.8I.84	964L.280.8I.74
			≤19	3x14	60	78	597x597x72	8,5		964L.314.8I.A4	964L.314.8I.84	964L.314.8I.74
			≤19	3x24	58	82	597x597x72	8,5		964L.324.8I.A4	964L.324.8I.84	964L.324.8I.74
			≤19	4x14	60	77	597x597x72	8,5		964L.414.8I.A4	964L.414.8I.84	964L.414.8I.74
			≤22	4x24	59	82	597x597x72	8,5		964L.424.8I.A4	964L.424.8I.84	964L.424.8I.74

PBT - Óptica doble parabólica brillante con vidrio templado



	L	MP.*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg		HF	DSI	DALI
	T5		≤19	2x28	55	63	1197x297x72	8,7		964L.228.85.A4	964L.228.85.84	964L.228.85.74
			≤19	2x35	59	67	1497x297x72	10,5		964L.235.85.A4	964L.235.85.84	964L.235.85.74
			≤19	2x49	58	71	1497x297x72	10,5		964L.249.85.A4	964L.249.85.84	964L.249.85.74
			≤19	2x54	50	63	1197x297x72	8,7		964L.254.85.A4	964L.254.85.84	964L.254.85.74
			≤22	2x80	55	75	1497x297x72	10,5		964L.280.85.A4	964L.280.85.84	964L.280.85.74
			≤19	3x14	52	67	597x597x72	8,5		964L.314.85.A4	964L.314.85.84	964L.314.85.74
			≤19	3x24	50	71	597x597x72	8,5		964L.324.85.A4	964L.324.85.84	964L.324.85.74
			≤19	4x14	55	70	597x597x72	8,5		964L.414.85.A4	964L.414.85.84	964L.414.85.74
			≤19	4x24	53	73	597x597x72	8,5		964L.424.85.A4	964L.424.85.84	964L.424.85.74

* Lámpara no incluida.



Ejemplo código de pedido: 964L.414.8I.74 (DALI) + 955000 + BM (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.



PMT - Óptica doble parabólica mate con vidrio templado

	L	MP.*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg		HF	DSI	DALI
T5			≤16	2x28	48	55	1197x297x72	8,7		964L.228.98.A4	964L.228.98.84	964L.228.98.74
			≤19	2x35	50	57	1497x297x72	10,5		964L.235.98.A4	964L.235.98.84	964L.235.98.74
			≤19	2x49	50	61	1497x297x72	10,5		964L.249.98.A4	964L.249.98.84	964L.249.98.74
			≤19	2x54	41	52	1197x297x72	8,7		964L.254.98.A4	964L.254.98.84	964L.254.98.74
			≤19	2x80	45	62	1497x297x72	10,5		964L.280.98.A4	964L.280.98.84	964L.280.98.74
			≤16	3x14	44	57	597x597x72	8,5		964L.314.98.A4	964L.314.98.84	964L.314.98.74
			≤19	3x24	52	60	597x597x72	8,5		964L.324.98.A4	964L.324.98.84	964L.324.98.74
			≤16	4x14	47	60	597x597x72	8,5		964L.414.98.A4	964L.414.98.84	964L.414.98.74
			≤19	4x24	44	60	597x597x72	8,5		964L.424.98.A4	964L.424.98.84	964L.424.98.74



PBP - Óptica doble parabólica brillante con difusor de policarbonato transparente

	L	MP.*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg		HF	DSI	DALI
T5			≤19	2x28	55	63	1197x297x72	6,7		964L.228.84.A4	964L.228.84.84	964L.228.84.74
			≤19	2x35	59	67	1497x297x72	8,5		964L.235.84.A4	964L.235.84.84	964L.235.84.74
			≤19	2x49	58	71	1497x297x72	8,5		964L.249.84.A4	964L.249.84.84	964L.249.84.74
			≤19	2x54	50	63	1197x297x72	6,7		964L.254.84.A4	964L.254.84.84	964L.254.84.74
			≤22	2x80	55	75	1497x297x72	8,5		964L.280.84.A4	964L.280.84.84	964L.280.84.74
			≤19	3x14	52	67	597x597x72	6,5		964L.314.84.A4	964L.314.84.84	964L.314.84.74
			≤19	3x24	50	71	597x597x72	6,5		964L.324.84.A4	964L.324.84.84	964L.324.84.74
			≤19	4x14	55	70	597x597x72	6,5		964L.414.84.A4	964L.414.84.84	964L.414.84.74
			≤19	4x24	53	73	597x597x72	6,5		964L.424.84.A4	964L.424.84.84	964L.424.84.74

PMP - Óptica doble parabólica mate con difusor de policarbonato transparente

	L	MP.*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg		HF	DSI	DALI
T5			≤16	2x28	48	55	1197x297x72	6,7		964L.228.97.A4	964L.228.97.84	964L.228.97.74
			≤19	2x35	50	57	1497x297x72	8,5		964L.235.97.A4	964L.235.97.84	964L.235.97.74
			≤19	2x49	50	61	1497x297x72	8,5		964L.249.97.A4	964L.249.97.84	964L.249.97.74
			≤19	2x54	41	52	1197x297x72	6,7		964L.254.97.A4	964L.254.97.84	964L.254.97.74
			≤19	2x80	45	62	1497x297x72	8,5		964L.280.97.A4	964L.280.97.84	964L.280.97.74
			≤16	3x14	44	57	597x597x72	6,5		964L.314.97.A4	964L.314.97.84	964L.314.97.74
			≤19	3x24	52	60	597x597x72	6,5		964L.324.97.A4	964L.324.97.84	964L.324.97.74
			≤16	4x14	47	60	597x597x72	6,5		964L.414.97.A4	964L.414.97.84	964L.414.97.74
			≤19	4x24	44	60	597x597x72	6,5		964L.424.97.A4	964L.424.97.84	964L.424.97.74

DOP - Difusor de policarbonato opal


	L	MP.*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg		HF	DSI	DALI
T5			≤19	2x28	48	55	1197x297x72	6,3		964L.228.21.A4	964L.228.21.84	964L.228.21.74
			≤19	2x35	51	58	1497x297x72	7,6		964L.235.21.A4	964L.235.21.84	964L.235.21.74
			≤22	2x49	44	54	1497x297x72	7,6		964L.249.21.A4	964L.249.21.84	964L.249.21.74
			≤22	2x54	44	55	1197x297x72	6,3		964L.254.21.A4	964L.254.21.84	964L.254.21.74
			≤22	2x80	44	61	1497x297x72	7,6		964L.280.21.A4	964L.280.21.84	964L.280.21.74
			≤19	3x14	51	66	597x597x72	6		964L.314.21.A4	964L.314.21.84	964L.314.21.74
			≤22	3x24	48	68	597x597x72	6		964L.324.21.A4	964L.324.21.84	964L.324.21.74
			≤22	4x14	53	67	597x597x72	6		964L.414.21.A4	964L.414.21.84	964L.414.21.74
			≤22	4x24	48	66	597x597x72	6		964L.424.21.A4	964L.424.21.84	964L.424.21.74

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.


OPCIONES

Código	Descripción
K3	Kit de emergencia 3 horas.
K1	Kit de emergencia 1 hora.
955000	Cable de seguridad en acero.
AS	Acceso superior (Sólo para techos no modulares).
BM	Panel microperforado.
--	Opción de lámparas.

DIMENSIONES



DETALLES




Versión de montaje por debajo con niveladores




Niveladores IP20

FOTOMETRÍA


TEE 4x24W PST
Lamp: 4 x 24W/840 HO




TEE 3x14W DOP
Lamp: 3 x 14W/840 HE



SISTEMA DE FIJACIÓN



Versión de montaje por debajo con niveladores para techos de perfilera vista "T" 15/24mm.



Versión de montaje por debajo con niveladores para techos de Escayola / Pladur.

DESCRIPCIÓN:

Luminaria para lámparas T5 (G5), modular, IP20/65, para empotrar con niveladores. Marco IP65 en aluminio, disponible con vidrio templado o difusor de policarbonato transparente y óptica de elevado rendimiento o con difusor de policarbonato opal. Equipada con reactancia electrónica. Disponible en versiones con acceso superior, dimmable y Kit de emergencia de 1 o 3 horas - como Indelague TEE.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.