

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-25



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Hôpitaux, services de restaurant et hôtels, salles blanches.
Installation:	Encastré au plafond.
Distribution de la lumière:	Direct.
Appareillage:	Équipement électronique, 220-240VAC-50/60Hz.
Matériel:	Caisson: Tôle d'acier. Cadre: Aluminium extrudé.
Finition:	Poudre époxy blanche mate (RAL 9016).
Fixation:	Encastré par le dessous avec brancards.

PST - Réflecteur double parabolique P-SILVER avec verre trempé

LAMPE*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
T5	≤19	2x28	64	74	1197x297x72	8,7	964L.228.8I.A4	964L.228.8I.84	964L.228.8I.74
	≤19	2x35	67	77	1497x297x72	10,5	964L.235.8I.A4	964L.235.8I.84	964L.235.8I.74
	≤19	2x49	67	82	1497x297x72	10,5	964L.249.8I.A4	964L.249.8I.84	964L.249.8I.74
	≤22	2x54	58	73	1197x297x72	8,7	964L.254.8I.A4	964L.254.8I.84	964L.254.8I.74
	≤22	2x80	61	84	1497x297x72	10,5	964L.280.8I.A4	964L.280.8I.84	964L.280.8I.74
	≤19	3x14	60	78	597x597x72	8,5	964L.314.8I.A4	964L.314.8I.84	964L.314.8I.74
	≤19	3x24	58	82	597x597x72	8,5	964L.324.8I.A4	964L.324.8I.84	964L.324.8I.74
	≤19	4x14	60	77	597x597x72	8,5	964L.414.8I.A4	964L.414.8I.84	964L.414.8I.74
	≤22	4x24	59	82	597x597x72	8,5	964L.424.8I.A4	964L.424.8I.84	964L.424.8I.74

PBT - Réflecteur double parabolique brillant avec verre trempé



LAMPE*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
T5	≤19	2x28	55	63	1197x297x72	8,7	964L.228.85.A4	964L.228.85.84	964L.228.85.74
	≤19	2x35	59	67	1497x297x72	10,5	964L.235.85.A4	964L.235.85.84	964L.235.85.74
	≤19	2x49	58	71	1497x297x72	10,5	964L.249.85.A4	964L.249.85.84	964L.249.85.74
	≤19	2x54	50	63	1197x297x72	8,7	964L.254.85.A4	964L.254.85.84	964L.254.85.74
	≤22	2x80	55	75	1497x297x72	10,5	964L.280.85.A4	964L.280.85.84	964L.280.85.74
	≤19	3x14	52	67	597x597x72	8,5	964L.314.85.A4	964L.314.85.84	964L.314.85.74
	≤19	3x24	50	71	597x597x72	8,5	964L.324.85.A4	964L.324.85.84	964L.324.85.74
	≤19	4x14	55	70	597x597x72	8,5	964L.414.85.A4	964L.414.85.84	964L.414.85.74
	≤19	4x24	53	73	597x597x72	8,5	964L.424.85.A4	964L.424.85.84	964L.424.85.74

* Lampe non incluse.



Exemple code commande: 964L.414.8I.74 (DALI) + 955000 + BM (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.



PMT - Réflecteur double parabolique satiné avec verre trempé

 LAMPE*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg	 HF	DSI	DALI
T5	≤16	2x28	48	55	1197x297x72	8,7	964L.228.98.A4	964L.228.98.84	964L.228.98.74
	≤19	2x35	50	57	1497x297x72	10,5	964L.235.98.A4	964L.235.98.84	964L.235.98.74
	≤19	2x49	50	61	1497x297x72	10,5	964L.249.98.A4	964L.249.98.84	964L.249.98.74
	≤19	2x54	41	52	1197x297x72	8,7	964L.254.98.A4	964L.254.98.84	964L.254.98.74
	≤19	2x80	45	62	1497x297x72	10,5	964L.280.98.A4	964L.280.98.84	964L.280.98.74
	≤16	3x14	44	57	597x597x72	8,5	964L.314.98.A4	964L.314.98.84	964L.314.98.74
	≤19	3x24	52	60	597x597x72	8,5	964L.324.98.A4	964L.324.98.84	964L.324.98.74
	≤16	4x14	47	60	597x597x72	8,5	964L.414.98.A4	964L.414.98.84	964L.414.98.74
	≤19	4x24	44	60	597x597x72	8,5	964L.424.98.A4	964L.424.98.84	964L.424.98.74



PBP - Réflecteur double parabolique brillant avec polycarbonate transparent

 LAMPE*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg	 HF	DSI	DALI
T5	≤19	2x28	55	63	1197x297x72	6,7	964L.228.84.A4	964L.228.84.84	964L.228.84.74
	≤19	2x35	59	67	1497x297x72	8,5	964L.235.84.A4	964L.235.84.84	964L.235.84.74
	≤19	2x49	58	71	1497x297x72	8,5	964L.249.84.A4	964L.249.84.84	964L.249.84.74
	≤19	2x54	50	63	1197x297x72	6,7	964L.254.84.A4	964L.254.84.84	964L.254.84.74
	≤22	2x80	55	75	1497x297x72	8,5	964L.280.84.A4	964L.280.84.84	964L.280.84.74
	≤19	3x14	52	67	597x597x72	6,5	964L.314.84.A4	964L.314.84.84	964L.314.84.74
	≤19	3x24	50	71	597x597x72	6,5	964L.324.84.A4	964L.324.84.84	964L.324.84.74
	≤19	4x14	55	70	597x597x72	6,5	964L.414.84.A4	964L.414.84.84	964L.414.84.74
	≤19	4x24	53	73	597x597x72	6,5	964L.424.84.A4	964L.424.84.84	964L.424.84.74

PMP - Réflecteur double parabolique satiné avec polycarbonate transparent

 LAMPE*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg	 HF	DSI	DALI
T5	≤16	2x28	48	55	1197x297x72	6,7	964L.228.97.A4	964L.228.97.84	964L.228.97.74
	≤19	2x35	50	57	1497x297x72	8,5	964L.235.97.A4	964L.235.97.84	964L.235.97.74
	≤19	2x49	50	61	1497x297x72	8,5	964L.249.97.A4	964L.249.97.84	964L.249.97.74
	≤19	2x54	41	52	1197x297x72	6,7	964L.254.97.A4	964L.254.97.84	964L.254.97.74
	≤19	2x80	45	62	1497x297x72	8,5	964L.280.97.A4	964L.280.97.84	964L.280.97.74
	≤16	3x14	44	57	597x597x72	6,5	964L.314.97.A4	964L.314.97.84	964L.314.97.74
	≤19	3x24	52	60	597x597x72	6,5	964L.324.97.A4	964L.324.97.84	964L.324.97.74
	≤16	4x14	47	60	597x597x72	6,5	964L.414.97.A4	964L.414.97.84	964L.414.97.74
	≤19	4x24	44	60	597x597x72	6,5	964L.424.97.A4	964L.424.97.84	964L.424.97.74

DOP - Diffuseur en polycarbonate opale


 LAMPE*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg	 HF	DSI	DALI
T5	≤19	2x28	48	55	1197x297x72	6,3	964L.228.21.A4	964L.228.21.84	964L.228.21.74
	≤19	2x35	51	58	1497x297x72	7,6	964L.235.21.A4	964L.235.21.84	964L.235.21.74
	≤22	2x49	44	54	1497x297x72	7,6	964L.249.21.A4	964L.249.21.84	964L.249.21.74
	≤22	2x54	44	55	1197x297x72	6,3	964L.254.21.A4	964L.254.21.84	964L.254.21.74
	≤22	2x80	44	61	1497x297x72	7,6	964L.280.21.A4	964L.280.21.84	964L.280.21.74
	≤19	3x14	51	66	597x597x72	6	964L.314.21.A4	964L.314.21.84	964L.314.21.74
	≤22	3x24	48	68	597x597x72	6	964L.324.21.A4	964L.324.21.84	964L.324.21.74
	≤22	4x14	53	67	597x597x72	6	964L.414.21.A4	964L.414.21.84	964L.414.21.74
	≤22	4x24	48	66	597x597x72	6	964L.424.21.A4	964L.424.21.84	964L.424.21.74

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.


OPTIONS

Code	Description
K3	Unité de secours 3 heures.
K1	Unité de secours 1 heure.
955000	Filin d'acier.
AS	Ouverture par le dessus (uniquement pour plafonds non-modulaire).
BM	Bande microperforée.
--	Lampes en option.

DIMENSIONS



DETAILS




Détail de pose par le dessous




Brancard de fixation IP20

PHOTOMETRIE


TEE 4x24W PST
Lamp: 4 x 24W/840 HO




TEE 3x14W DOP
Lamp: 3 x 14W/840 HE



FIXATION



Encastré par le dessous pour ossature apparente avec T de 15 à 24mm.



Encastré par le dessous pour plaques de plâtre.

PRESCRIPTION:

Luminaire T5 (G5) IP20/65 pour plafond modulaire, encastré par le dessous avec brancards de fixation. Cadre IP65 en aluminium avec verre trempé/polycarbonate transparent et réflecteur en aluminium haut rendement ou diffuseur en polycarbonate opale. Equipé avec ballast électronique. Disponible avec ouverture par le dessus, avec gradation et unité de secours - comme Indelague TEE.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.