

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: Oficinas y salas de reuniones, comedores, hospitales, escuelas, aseos, pasillos, áreas de circulación y confrence

Instalación:	Empotrado de techo.
Distribución de la luz:	Directo / Indirecto.
Fuente de luz:	LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).
Sistema Óptico:	Chapa de acero microperforada.
Equipo:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiales:	Cuerpo: Chapa de acero.
Acabado:	Pintado en epoxi-poliéster blanco mate.
Sistema de fijación:	Niveladores.

DCS - Difusor central microperforado

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	30	3600	76	63	595x595x95	578x578	•	•	5,1	9Z1N.213.13.F4	9Z1N.213.13.E4
	41	5400	78	59	595x595x95	578x578	•	•	5,1	9Z1N.313.13.F4	9Z1N.313.13.E4


DETALLES



Conector lateral en la luminaria (opcional)

OPCIONES


Temperatura de color



3000K

Código
3000

Sensor de luz y presencia



Opción suministrada mediante solicitud.

Ejemplo código de pedido: 9Z1N.313.13.74 (DALI) + W5MD + 955000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

Conectores



Wieland 3 polos GST18i3 macho
 Wieland 5 polos GST18i5 macho
 Wieland 5 polos GST18i5DIM macho

Código
W3M
W5M
W5MD

Cable de seguridad en acero



Cable de seguridad en acero

Código
955000

Kit de emergencia




Kit de emergencia 3 horas
 Kit de emergencia 1 hora

Código
K3
K1


• Kit de emergencia telemandable.

FOTOMETRÍA


DIMENSIONES




TEI LED 30W
 DCS 4000K




SISTEMA DE FIJACIÓN



Versión de montaje por debajo con niveladores para techos de Escayola/Pladur



Versión perfilaría vista "T" 15/24mm. Montaje por encima



Versión de montaje por debajo con niveladores para techo de perfilaría vista "T" 15/24mm

DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED de empotrar, indirecta, 600x600mm, para aplicación en techos modulares. Disponible con difusor central microperforado. Luminaria apropiada para montaje por encima (lay-in) en techos de perfilaría vista o por debajo con niveladores (pull-up) en techos de perfilaría vista o escayola. Disponible en versión dimmable y Kit de emergencia de 1 o 3 horas - como Indelague TEI LED.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.