


ROXO lighting

THS LED

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS
FR INSTRUCTIONS D'INTALLATION
DE INSTALLATIONSANLEITUNG
PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE



THS LED

CE

EN **Warning:** The light source contained in the luminaire should be replaced only by the manufacturer. Do not use this equipment in areas containing chemical agents: acids, solvents, paints, silicones, coatings, etc.

FR **Advertissement:** La source de lumière contenue dans la luminaire doit être remplacée par le fabricant. En cas d'anomalie détectée, contactez le fabricant. Ne pas utiliser l'équipement dans les zones qui contiennent des agents chimiques: acides, solvants, peintures, silicones, vernis, etc.

DE **Warnung:** Die in der Leuchte enthalten Lichtquelle sollte nur vom Hersteller ersetzt werden. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Bereichen mit chemischen Mitteln: Säuren, Lösungsmittel, Farben, Silikone, Beschichtungen etc.

PT **Atenção:** A fonte de luz contida na luminária deve ser substituída unicamente pelo fabricante. Qualquer anomalia detectada contactar o fabricante. Não utilizar o equipamento em zonas que contenham agentes químicos: ácidos, solventes, tintas, silicones, vernizes, etc.

ES **Atención:** La fuente de luz contenida en la luminaria debe ser sustituida únicamente por el fabricante. Cualquier anomalía detectada contactar con el fabricante. No utilizar la luminaria en zonas que contengan agentes químicos: ácidos, disolventes, pinturas, siliconas, barnices, etc."

EN **Caution,** risk of electric shock.

FR **Attention,** risque de choc électrique.

DE **Achtung,** Gefahr eines Stromschlags.

PT **Cuidado,** risco de choque elétrico.

ES **Precaución,** riesgo de descarga eléctrica.

EN If glass or diffuser break or crack, please replace it.

FR En cas de casse ou fissurement, remplacez le verre ou diffuseur.

DE Bei Bruch oder Riss, Glas oder Diffuser ersetzen.



PT Em caso de quebra ou fissura, substituir o vidro ou difusor.


ES En caso de rotura o fisura, sustituir el vidrio o difusor.

EN Read carefully the general terms and conditions of use and environmental concern with recycling attached. | **FR** Lire attentivement les conditions générales d'utilisations et de préoccupation environnementales avec les recyclage ci-joint. | **DE** Bitte lesen Sie de Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Umweltbewusstsein über Recycling angeschlossen. | **PT** Ler atentamente as condições gerais de uso e preocupação ambiental com a reciclagem, em anexo. | **ES** Lea atentamente las condiciones generales de uso y preocupación ambiental con el reciclaje adjuntos.


EN We reserve the right to make changes on technical specifications, design and installation leaflet without prior notice. | **FR** Sous réserve de modifications au niveau de la conception, des spécifications techniques et de la notice. | **DE** Änderungen von Entwurf, technischen Daten und Bedienungsanleitungen bleiben vorbehalten. | **PT** O fabricante reserva-se no direito de realizar modificações no desenho, especificações técnicas e folheto, sem aviso prévio. | **ES** El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en el diseño, las especificaciones técnicas y el folleto.

THS LED


EN Accessories FR Accessoires DE Zubehör PT Acessórios ES Accesorios	A (x4) 	Steel washer DIN 9021 M5 Rondelle en tôle DIN 9021M5 Unterlegscheiben aus Blech DIN 9021 M5 Anilha em chapa DIN 9021 M5 Arandela en chapa DIN 9021 M5	B (x4) 	Rubber washer Rondelle en caoutchouc Unterlegscheiben aus Gummi Anilha de Borracha Arandela en goma
---	--	---	--	---




1 - THS LED




2 - THS LED



3 - THS LED




4 - THS LED




EN It's advisable to apply silicon in the screw's head after it's fastened.
FR Nous recommandons l'application de silicone sur la tête de vis après serrage.
DE Es empfiehlt sich Silikon auf den Schraubenkopf nach dem Festziehen anzuwenden.
PT Aconselha-se a aplicar silicone na cabeça do parafuso após o aperto.
ES Es aconsejable aplicar silicona en la cabeza del tornillo después de apretarlo


5 - THS LED




6 - THS LED




7 - THS LED HF + EM




7 - THS LED DALI + EM



7 - THS LED HF



DALI



8 - THS LED

