



LED



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-25



IP 65

DOZ 850°C

DAM 650°C

230V/50Hz

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Hôpitaux, services de restaurant et hôtels, salles blanches.

Installation: Saillie de plafond.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Caisson: Tôle d'acier.
Cadre: Aluminium extrudé.

Finition: Poudre époxy blanche mate (RAL 9016).

DAM - Diffuseur microprismatique.




LAMP	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
LED	≤19	39	5440	96	69	1140x297x102	•	•	8,5	904G.140.6V.F4	904G.140.6V.E4
	≤19	47	6800	103	71	1415x297x102	•	•	10,5	904G.150.6V.F4	904G.150.6V.E4
	≤19	39	5440	102	73	600x600x102	•	•	9,9	904G.410.6V.F4	904G.410.6V.E4

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale.



LAMP	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
LED	≤22	39	5440	92	66	1140x297x102	•	•	8,5	904G.140.2J.F4	904G.140.2J.E4
	≤22	47	6800	98	68	1415x297x102	•	•	10,5	904G.150.2J.F4	904G.150.2J.E4
	≤22	39	5440	98	70	600x600x102	•	•	9,9	904G.410.2J.F4	904G.410.2J.E4

DIMENSIONS




Exemple code commande: 904G.140.6V.E4 (DALI) + 3000 + K3 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur

Code com.
3000



3000K

CRI>90



Option fournie sur demande.

Unité de secours

Code com.




Unité de secours 3 heures
Unité de secours 1 heure

K3


K1

• Inclus la fonction de test par télécommande

PHOTOMETRIE




THS LED 39W DAM
(597x597mm) 4000K



THS LED 39W DOZ
(597x597mm) 4000K

PERFORMANCE



THS LED DAM

LED: 39W
SURFACE: 7m x 4,5m
HAUTEUR SOUS PLAFOND: 3m
MAINTENANCE: 0,8
REFLEXION: 70/50/20
PLAN DE TRAVAIL: 0,8m
ECLAIRAGE E_{in} : 307 lux
UGR: ≤ 16

PRESCRIPTION:

Plafonnier LED IP65, cadre en aluminium extrudé disponible avec diffuseur microprismatique (DAM) ou polycarbonate opale (DOZ). Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>80 et durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C). Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K et unité de secours de 1 ou 3 heures – comme Indelague THS LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.