



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-25



IP 65

DOZ 850°C

DAM 650°C

230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Hospitalares, Restauração e Hotelaria, Salas Brancas.

Montagem: Saliente de Teto.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, 65.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.
Aro: Alumínio extrudido.


Acabamento: Revestido a epoxi poliéster em branco mate (RAL9016).

DAM - Difusor microprismático.




LAMP	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
LED	≤19	39	5440	96	69	1140x297x102	•	•	8,5	904G.140.6V.F4	904G.140.6V.E4
	≤19	47	6800	103	71	1415x297x102	•	•	10,5	904G.150.6V.F4	904G.150.6V.E4
	≤19	39	5440	102	73	600x600x102	•	•	9,9	904G.410.6V.F4	904G.410.6V.E4

DOZ - Difusor em polycarbonato opalino.



LAMP	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
LED	≤22	39	5440	92	66	1140x297x102	•	•	8,5	904G.140.2J.F4	904G.140.2J.E4
	≤22	47	6800	98	68	1415x297x102	•	•	10,5	904G.150.2J.F4	904G.150.2J.E4
	≤22	39	5440	98	70	600x600x102	•	•	9,9	904G.410.2J.F4	904G.410.2J.E4

DIMENSÕES



Exemplo para encomenda: 904G.140.6V.E4 (DALI) + 3000 + K3 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código
3000

CRI>90



Opção fornecida sob consulta.

Kit de emergência




Kit de emergência 3 horas
Kit de emergência 1 hora


Código
K3
K1

*Inclui ligação para telecomando

FOTOMETRIA




THS LED 39W DAM
(597x597mm) 4000K



THS LED 39W DOZ
(597x597mm) 4000K

PERFORMANCE



THS LED DAM

LED: 39W
DIMENSÕES: 7m x 4,5m
ALTURA: 3m
FATOR DE MANUTENÇÃO: 0,8
REFLEXÃO: 70/50/20
PLANO DE TRABALHO: 0,8m
ILUMINÂNCIA E_{av} : 307 lux
UGR: ≤ 16

PARA ESPECIFICAR:

Luminária em LED, IP65, para aplicação de superfície. Aro em alumínio extrudido com difusor em policarbonato opalino DOZ ou microprismático DAM. Versão standard com LED 4000K, CRI>80 e 65000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão em 3000K e Kit de emergência de 1 ou 3 horas como opção. - como Indelague THS LED