



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Suspendida.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: Lámparas T5 (G5).


Equipo: Reactancia electrónica, 220-240VAC-50/60Hz.

Cableado: 1,5m transparent current cable.


Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.

Acabado: Perfil anodizado en color natural.

DOP - Difusor de policarbonato opal

| | L MP* | UGR | W | η(%) | AxBxC (mm) | HF | DSI | DALI |
|--|-------|-----|------|------|-------------|----------------|----------------|----------------|
|  | T5 | ≤22 | 2x28 | 54 | 1210x245x45 | 9RDD.228.21.A4 | 9RDD.228.21.84 | 9RDD.228.21.74 |
| | | ≤22 | 2x35 | 54 | 1510x245x45 | 9RDD.235.21.A4 | 9RDD.235.21.84 | 9RDD.235.21.74 |
| | | ≤22 | 2x49 | 51 | 1510x245x45 | 9RDD.249.21.A4 | 9RDD.249.21.84 | 9RDD.249.21.74 |
| | | ≤22 | 2x54 | 51 | 1210x245x45 | 9RDD.254.21.A4 | 9RDD.254.21.84 | 9RDD.254.21.74 |

DAM - Difusor microprismático


| | L MP* | UGR | W | η(%) | AxBxC (mm) | HF | DSI | DALI |
|--|-------|-----|------|------|-------------|----------------|----------------|----------------|
|  | T5 | ≤19 | 2x28 | 66 | 1210x245x45 | 9RDD.228.6V.A4 | 9RDD.228.6V.84 | 9RDD.228.6V.74 |
| | | ≤19 | 2x35 | 66 | 1510x245x45 | 9RDD.235.6V.A4 | 9RDD.235.6V.84 | 9RDD.235.6V.74 |
| | | ≤22 | 2x49 | 61 | 1510x245x45 | 9RDD.249.6V.A4 | 9RDD.249.6V.84 | 9RDD.249.6V.74 |
| | | ≤22 | 2x54 | 63 | 1210x245x45 | 9RDD.254.6V.A4 | 9RDD.254.6V.84 | 9RDD.254.6V.74 |

Nota:
Es necesaria la suspensión tipo "I" o "Y" para completar el producto. Por favor solicítelo por separado.

OPCIONES

| Código | Descripción |
|--------|---|
| 910600 | Suspensión tipo "I" (x4) |
| 910601 | Suspensión tipo "Y" (x2) |
| 970002 | Base de techo |
| K1 | Kit de emergencia 1 hora |
| D/I | Luz Directa e Indirecta con ratio 60:40 |
| -- | Opción de lámparas |

DIMENSIONES



*Lámpara no incluida.
Ejemplo código de pedido: 9RDD.228.21.74 (DALI) + 910601 + 970002 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

DETALLES

Suspensión Tipo "I"



Suspensión Tipo "Y"

DESCRIPCIÓN:

Luminaria arquitectural para lámparas T5 (G5), suspendida. Perfil de aluminio extruido de 45mm, anodizado en color natural. Difusor de policarbonato opal o difusor microprismático. Disponible con reactancia electrónica, DSI o DALI. Opción en versión directa/indirecta, Kit de emergencia de 1 hora, suspensiones y base de techo - como Indelague TML.