



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Suspension.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	Lampe T5 (G5).
Appareillage:	Équipement électronique, 220-240VAC-50/60Hz.
Câblage:	1,5m transparent current cable.
Matériel:	Caisson: Profilé en aluminium
Finition:	Profilé anodisé incolore.

DOP - Diffuseur en polycarbonate opale

LAMPE*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)	HF	DSI	DALI
T5	≤22	2x28	54	1210x245x45	9RDD.228.21.A4	9RDD.228.21.84	9RDD.228.21.74
	≤22	2x35	54	1510x245x45	9RDD.235.21.A4	9RDD.235.21.84	9RDD.235.21.74
	≤22	2x49	51	1510x245x45	9RDD.249.21.A4	9RDD.249.21.84	9RDD.249.21.74
	≤22	2x54	51	1210x245x45	9RDD.254.21.A4	9RDD.254.21.84	9RDD.254.21.74

DAM - Diffuseur microprismatique


LAMPE*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)	HF	DSI	DALI
T5	≤19	2x28	66	1210x245x45	9RDD.228.6V.A4	9RDD.228.6V.84	9RDD.228.6V.74
	≤19	2x35	66	1510x245x45	9RDD.235.6V.A4	9RDD.235.6V.84	9RDD.235.6V.74
	≤22	2x49	61	1510x245x45	9RDD.249.6V.A4	9RDD.249.6V.84	9RDD.249.6V.74
	≤22	2x54	63	1210x245x45	9RDD.254.6V.A4	9RDD.254.6V.84	9RDD.254.6V.74

Note:
La suspension Type "I" ou "Y" est nécessaire pour compléter le produit, commander séparément.

OPTIONS

Code	Description
910600	Suspension type "I" (x4)
910601	Suspension type "Y" (x2)
970002	Patère de suspension
K1	Unité de secours 1 heure
D/I	Eclairage direct et indirect avec ratio 60:40
--	Lampes en option

DIMENSIONS



*Lampe non incluse.
Exemple code commande: 9RDD.228.21.74 (DALI) + 910601 + 970002 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

DETAILS

Suspension Type "I"



Suspension Type "Y"

PRESCRIPTION:

Suspension T5 (G5) en profilé d'aluminium extrudé anodisé incolore avec 45mm de profondeur et diffuseur microprismatique ou en \square polycarbonate opale. Disponible avec équipement électronique, DSI ou DALI. En option version directe/indirecte, kit de suspension et unité de secours de 1 heure en option - comme Indelague TML.