



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Suspension.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	LED 4000K, IRC>80, durée de vie 65.000h (@L80,B10, Ta 25 C).
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Câblage:	Précâblé avec 1,5m de câble transparent.
Materiel:	Aluminium extrudé.
Finition:	Anodisé incolore.

DAM - Diffuseur microprismatique


LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
	≤19	30	4080	91	67	915x370x58	8,2	9YDD.130.6V.F4	9YDD.130.6V.E4
	≤19	39	5440	95	68	1185x370x58	10,5	9YDD.140.6V.F4	9YDD.140.6V.E4
	≤19	47	6800	94	65	1460x370x58	11,1	9YDD.150.6V.F4	9YDD.150.6V.E4
	≤19	39	5540	95	68	640x640x58	9,2	9YDD.410.6V.F4	9YDD.410.6V.E4

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
	≤22	30	4440	86	63	915x370x58	8,2	9YDD.130.2J.F4	9YDD.130.2J.E4
	≤22	39	5440	88	63	1185x370x58	10,5	9YDD.140.2J.F4	9YDD.140.2J.E4
	≤22	47	6800	91	63	1460x370x58	11,1	9YDD.150.2J.F4	9YDD.150.2J.E4
	≤22	39	5440	92	66	640x640x58	9,2	9YDD.410.2J.F4	9YDD.410.2J.E4

Note:
DAM | DOZ
• Pour compléter le produit, commandez séparément la suspension et la patère de suspension.

DIMENSIONS



Exemple code commande: 9YDD.130.2J.E4 (DALI) + 3000 + 910600 + 970002 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur



3000K

Code com.
3000

Patère de suspension



Patère de suspension
Carrée saillie
Carrée encastrée

Code com.

9717
9714

• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour la patère.

Suspension



Suspension type "I" (x4)
Suspension type "Y" (x2)

Code com.
910600
910601

Unité de secours



Unité de secours 3 heures
Unité de secours 1 heure

Code com.

K3
K1

• Préparé pour télécommande.

DETAILS




Suspension Type "I"




Suspension Type "Y"

PHOTOMETRIE



TML LED 39W DOZ
(640x640mm) 4000K



TML LED 39W DAM
(640x640mm) 4000K

PRESCRIPTION:

Suspension LED individuelle, caisson en aluminium extrudé anodisé incolore. Flux lumineux entre 4080 et 6800lm, équipée avec diffuseur microprismatique DAM ou diffuseur en polycarbonate opale DOZ. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>80 et durée de vie de 65.000h (@L80, B10, Ta25 C). Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K, unité de secours de 1 ou 3 heures, suspensions, câble d'alimentation transparent et patère de suspension saillie ou encastrée - comme Indelague TML LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.