



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**reas de Aplicação:** Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

**Montagem:** Suspensa.

**Distribuição de Luz:** Direta.

**Fonte de Luz:** LED 4000K, CRI>80, vida útil de 65.000h (@L80,B10, Ta 25 C).

**Fonte de Alimentação:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Cablagem:** Pré-cablagem com cabo transparente de 1,5m.

**Materiais:** Corpo: Alumínio extrudido.

**Acabamento:** Anodizado na cor natural.

#### DAM - Difusor microprismático

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
	≤19	30	4080	91	67	915x370x58	8,2	9YDD.130.6V.F4	9YDD.130.6V.E4
	≤19	39	5440	95	68	1185x370x58	10,5	9YDD.140.6V.F4	9YDD.140.6V.E4
	≤19	47	6800	94	65	1460x370x58	11,1	9YDD.150.6V.F4	9YDD.150.6V.E4
	≤19	39	5540	95	68	640x640x58	9,2	9YDD.410.6V.F4	9YDD.410.6V.E4

#### DOZ - Difusor em policarbonato opalino


LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
	≤22	30	4440	86	63	915x370x58	8,2	9YDD.130.2J.F4	9YDD.130.2J.E4
	≤22	39	5440	88	63	1185x370x58	10,5	9YDD.140.2J.F4	9YDD.140.2J.E4
	≤22	47	6800	91	63	1460x370x58	11,1	9YDD.150.2J.F4	9YDD.150.2J.E4
	≤22	39	5440	92	66	640x640x58	9,2	9YDD.410.2J.F4	9YDD.410.2J.E4

Nota:

DAM | DOZ

• Para completar o produto é necessário adicionar suspensão e caixa de alimentação. Por favor encomende em separado.

#### DIMENSÕES




Exemplo para encomenda: 9YDD.130.2J.E4 (DALI) + 3000 + 910600 + 970002 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código  
**3000**

Caixa de alimentação



Caixa de alimentação  
Quadrada saliente  
Quadrada de encastrar

Código

**9717**  
**9714**

• Para encomendar esta opção indique a cor pretendida para a caixa.

Suspensão



Suspensão do tipo "I" (x4)  
Suspensão do tipo "Y" (x2)

Código  
**910600**  
**910601**

kit de emergência



Kit de emergência 3 horas  
Kit de emergência 1 hora

Código

**K3**  
**K1**

• Preparado para telecomando.

DETALHES




Suspensão Tipo "I"




Suspensão Tipo "Y"

FOTOMETRIA



TML LED 39W DAM  
(640x640mm) 4000K



TML LED 39W DOZ  
(640x640mm) 4000K

PARA ESPECIFICAR:

Luminária em LED, individual, para aplicação suspensa. Corpo em alumínio extrudido anodizado na cor natural. Fluxo luminoso entre 4080 e 6800lm, equipado com difusor microprismático DAM ou difusor em policarbonato opalino DOZ. Versão standard com LED 4000K, CRI>80 e 65.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão de 3000K, kit de emergência de 1 ou 3 horas, suspensão e base de teto saliente ou encastrada como opção. – como Indelague TML LED