



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: Lâmpada T5 (G5).

Fonte de Alimentação: Equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz.

Cablagem: 1,5m transparent current cable.

Materiais: Corpo: Perfil de alumínio extrudido.

Acabamento: Anodizado na cor natural.

DOP - Difusor em policarbonato opalino

LÂMP*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)	HF	DSI	DALI
T5	≤22	2x28	54	1210x245x45	9RDD.228.21.A4	9RDD.228.21.84	9RDD.228.21.74
	≤22	2x35	54	1510x245x45	9RDD.235.21.A4	9RDD.235.21.84	9RDD.235.21.74
	≤22	2x49	51	1510x245x45	9RDD.249.21.A4	9RDD.249.21.84	9RDD.249.21.74
	≤22	2x54	51	1210x245x45	9RDD.254.21.A4	9RDD.254.21.84	9RDD.254.21.74

DAM - Difusor microprismático


LÂMP*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)	HF	DSI	DALI
T5	≤19	2x28	66	1210x245x45	9RDD.228.6V.A4	9RDD.228.6V.84	9RDD.228.6V.74
	≤19	2x35	66	1510x245x45	9RDD.235.6V.A4	9RDD.235.6V.84	9RDD.235.6V.74
	≤22	2x49	61	1510x245x45	9RDD.249.6V.A4	9RDD.249.6V.84	9RDD.249.6V.74
	≤22	2x54	63	1210x245x45	9RDD.254.6V.A4	9RDD.254.6V.84	9RDD.254.6V.74

Nota:
Para completar o produto é necessário adicionar as suspensões do tipo "I" ou "Y". Por favor encomende em separado.

OPÇÕES

Código	Descrição
910600	Suspensão tipo "I" (x4)
910601	Suspensão tipo "Y" (x2)
970002	Caixa de alimentação
K1	Kit de emergência 1 hora
D/I	Iluminação direta e indireta com rácio 60:40
--	Equipado com lâmpadas

DIMENSÕES



* Lâmpadas não incluídas.
Exemplo para encomenda: 9RDD.228.21.74 (DALI) + 910601 + 970002 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DETALHES



Suspensão Tipo "I"



Suspensão Tipo "Y"

PARA ESPECIFICAR:

Luminária T5 (G5) para aplicação suspensa. Perfil de alumínio extrudido anodizado com 45mm de largura. Difusor em policarbonato opalino ou microprismático e equipamento eletrónico. Opção com sistema de regulação DSI ou DALI, luz direta/indireta, Kit de emergência de uma hora, suspensões e caixa de alimentação - Indelague TML.