

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas comerciales, Oficinas, Edificios públicos, escuelas, pasillos.

Instalación: Superficie/Suspendida.

Distribución de la luz: Directo.


Equipo: Reactancia electrónica, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster blanco mate (RAL9016).




RAM - Reflector asimétrico en aluminio mate

L MP*	W	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
 T5	1x14	595x196x85	3,0	9R2C.114.0C.A4	9R2C.114.0C.84	9R2C.114.0C.74
	1x24	595x196x85	3,0	9R2C.124.0C.A4	9R2C.124.0C.84	9R2C.124.0C.74
	1x28	1195x196x85	3,5	9R2C.128.0C.A4	9R2C.128.0C.84	9R2C.128.0C.74
	1x35	1495x196x85	4,0	9R2C.135.0C.A4	9R2C.135.0C.84	9R2C.135.0C.74
	1x49	1495x196x85	4,0	9R2C.149.0C.A4	9R2C.149.0C.84	9R2C.149.0C.74
	1x54	1195x196x85	3,5	9R2C.154.0C.A4	9R2C.154.0C.84	9R2C.154.0C.74
	1x80	1495x196x85	4,0	9R2C.180.0C.A4	9R2C.180.0C.84	9R2C.180.0C.74


OPCIONES

Código	Descripción
--	Opción de lámparas.

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA



DESCRIPCIÓN:

Luminaria individual, asimétrica, de superficie, con reflector en aluminio mate, para una lámpara T5 (G5) de 14/24/28/35/49/54/80W – como Indelague TSA.

* Lámpara no incluida.
Ejemplo código de pedido: 9R2C.128.0C.74 (DALI)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.