

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios Públicos, Escritórios, Escolas, Corredores.

Montagem: Saliente/Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.


Fonte de Alimentação: Equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster em branco mate (RAL9016).




RAM - Refletor assimétrico em alumínio mate

| LÂMP* | W | AxBxC (mm) | Kg | HF | DSI | DALI |
|--|------|-------------|-----|----------------|----------------|----------------|
|  T5 | 1x14 | 595x196x85 | 3,0 | 9R2C.114.0C.A4 | 9R2C.114.0C.84 | 9R2C.114.0C.74 |
| | 1x24 | 595x196x85 | 3,0 | 9R2C.124.0C.A4 | 9R2C.124.0C.84 | 9R2C.124.0C.74 |
| | 1x28 | 1195x196x85 | 3,5 | 9R2C.128.0C.A4 | 9R2C.128.0C.84 | 9R2C.128.0C.74 |
| | 1x35 | 1495x196x85 | 4,0 | 9R2C.135.0C.A4 | 9R2C.135.0C.84 | 9R2C.135.0C.74 |
| | 1x49 | 1495x196x85 | 4,0 | 9R2C.149.0C.A4 | 9R2C.149.0C.84 | 9R2C.149.0C.74 |
| | 1x54 | 1195x196x85 | 3,5 | 9R2C.154.0C.A4 | 9R2C.154.0C.84 | 9R2C.154.0C.74 |
| | 1x80 | 1495x196x85 | 4,0 | 9R2C.180.0C.A4 | 9R2C.180.0C.84 | 9R2C.180.0C.74 |


OPÇÕES

| Código | Descrição |
|--------|------------------------|
| -- | Equipado com lâmpadas. |

DIMENSÕES



FOTOMETRIA



PARA ESPECIFICAR:

Luminária individual para aplicação saliente. Disponível para lâmpadas fluorescentes lineares T5 (G5) de 14/24/28/35/49/54/80W. Refletor assimétrico em alumínio mate - Indelague TSA.

* Lâmpadas não incluídas.
Exemplo para encomenda: 9R2C.128.0C.74 (DALI)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.