



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IK 10 960°C 230V/50Hz

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Zones industrielles, espaces publics, zones d'entretien, zones de transports publics et parkings.
Installation:	Saillie/Suspension/Applicue.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	LED 4000K, RG0, IRC>80, MacAdam Step <3, durée de vie 80.000h (@L90, B10, Ta 25 C).
Système d'optique:	Diffuseur: Polycarbonate.
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Câblage:	1,5 m de câble H07RN-F et presse-étoupe plastique.
Matériel:	Corps: Tube en polycarbonate. Embouts: Aluminium gris satiné.
Finition:	Profilé en aluminium extrudé blanc mate.
Fixation:	Colliers (non inclus).

TUP - Diffuseur en polycarbonate transparent

LED	W	Lm Output	Lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	23	3648	159	660	-	2,1	90481.L060.E	90481.L060.H
	34	5244	154	940	-	2,6	90481.L090.E	90481.L090.H
	44	6992	159	1220	•	3,0	90481.L120.E	90481.L120.H
	79	12232	155	1500	•	3,5	90496.L150.E	90496.L150.H
	99	14670	148	1500	-	3,7	90479.L150.E	90479.L150.H

TOP - Diffuseur en polycarbonate opale


LED	W	Lm Output	Lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	23	3078	134	660	-	2,1	90480.L060.E	90480.L060.H
	34	4617	136	940	-	2,6	90480.L090.E	90480.L090.H
	44	6232	142	1220	•	3,0	90480.L120.E	90480.L120.H
	79	10981	139	1500	•	3,5	90495.L150.E	90495.L150.H
	99	13040	132	1500	-	3,7	90478.L150.E	90478.L150.H

Exemple de commande: 90495.L150.E (HF) + 3000 + 978600W + 915504 + 925000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

DIMENSIONS


VERSION AVEC EMBOUTS EN ALUMINIUM



Patère de suspension encastrée T5 D90



VERSION AVEC EMBOUTS INOX



Patère de suspension saillie T4 D90



Collier inox à vis A1 D100



Collier inox à vis A2 D100



Collier inox avec grenouillère D100



OPTIONS

Température de couleur



3000K
Tunable White

Code com.
3000
T000

SwitchDIM Tunable White



SwitchDIM Tunable White

• Chaque SwitchDIM Tunable White permet de contrôler le maximum de 20 luminaires, sauf pour la version de 1500mm où le nombre maximum est de 10 luminaires.

Code com.
926600

Patère de suspension



Patère de suspension (IP20)
Saillie T24 D95
Blanc
Noir
Gris
Encastrée T5 D90
Blanc
Noir
Gris

Code com.
978600W
978600B
978600G
971300W
971300B
971300G

Embouts inox



Embouts inox IP68 (2x)

Code com.
INOX

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

Colliers



Collier inox à vis A1 D100 (2x)
Collier inox à vis A2 D100 (2x)
Collier inox avec grenouillère D100 (2x)

Code com.
915503
915505
915504

Suspension



Suspension S4 1500mm (2x)

Code com.
910200

Unité de secours



Unité de secours 3 heures

• Disponible qu'en version HF et autotest.

Code com.
K3

Capteur de présence



Capteur de présence
Zone de détection: 100 %
Temps de réponse: 5 s
Limite de lumière du jour (naturelle): désactivé

• Pour d'autres paramétrages, veuillez consulter le manuel du capteur.
Note: Le luminaire avec capteur a 105 mm de plus que la longueur standard.

Code com.
SENSOR

Presse-étoupe métallique



Presse-étoupe métallique
Presse-étoupe métallique ventilé

Code com.
925000
926700

DETAILS



Embouts aluminium gris satiné



Embouts inox



Presse-étoupe plastique



Presse-étoupe métallique



Presse-étoupe métallique ventilé



Collier inox à vis A1 D100




Collier inox à vis A2 D100




Collier inox avec grenouillère D100

PHOTOMETRIE



TTP 100 L0660
TUP 4000K LO



TTP 100 L0660
TOP 4000K LO

PRESCRIPTION:

Luminaire tubulaire LED, IP68/IK10 pour installation saillie, suspendue ou en applique. Tube en polycarbonate opale ou transparent de Ø 105mm, avec profilé intérieur en aluminium. Embouts en aluminium gris satiné. Version standard livrée avec LED 4000K, RG0 (groupe de risque photobiologique 0, selon IEC 62471), IRC>80, MacAdam Step <3 et durée de vie de 80.000 heures (@L90, B10, Ta 25 C). Précâblé avec câble H07RN-F 1,5 m de long et presse-étoupe plastique. Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K, Tunable White, capteur de présence et unité de secours de 3h avec autotest en option. Disponible avec kit de suspension S4, embouts inox, 3 types de colliers (inox à vis A1 D100, inox à vis A2 D100 et inox avec grenouillère D100) et 2 types de presse-étoupes (métallique et métallique ventilé). En option patère de suspension ronde encastrée T5 D90 ou saillie T24 D95 – comme Indelague TTP 100.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.