

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Suspendida.

Distribución de la luz: 360 .

Fuente de luz: LED 4000 K, RG0, CRI>80, MacAdam Step<3, 70.0000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opal.

Equipo: No incluido.

Materiales: Cuerpo: Tubo de policarbonato
Tapas: Aluminio.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.



TOP - Difusor de policarbonato opal


LED	UGR	W	Lm Output	V	L(mm)	kg	CÓDIGO
	≤22	10	912	24	572	0,4	90677.L060.0
	≤22	18	1685	24	972	0,65	90677.L090.0
	≤22	23	2275	24	1272	0,7	90677.L120.0
	≤22	29	2916	24	1572	0,83	90677.L150.0
	≤22	34	3370	24	1872	0,98	90677.L180.0
	≤22	37	3744	24	2072	1,3	90677.L200.0

Nota:
• Para completar el producto es necesario añadir cable de alimentación transparente, la caja de alimentación y el transformador. Por favor solicítelo por separado.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
<input type="checkbox"/> W	Blanco
<input type="checkbox"/> G	Gris
<input type="checkbox"/> B	Negro


DIMENSIONES



Base de techo de empotrar T31 D90




Base de techo de superficie T36 L350W50




La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES


Temperatura de color

	Código
 <p>3000 K</p>	3000


Cable de alimentación

	Código
 <p>Cable de alimentación transparente 2 x 0,75mm</p>	
L1500mm	942800
L3000mm	942801
L6000mm	942802


Base de Techo

	Código
 <p>Base de Techo Superficie T36 L350W350 Empotrar T31 D90</p>	978802
<p>• Al solicitar esta opción, indique el color deseado para la base de techo.</p>	978800

Transformador 24V

	Código
 <p>Transformador 24V HF (On-Off) DALI</p>	
	965733
	965734

Suspensión

	Código
 <p>Suspensión S13 (2x) para base del techo Superficie T36</p>	
L1500mm	913200
L3000mm	913201
L6000mm	913203
<p>Suspensión S4 (2x) para base del techo Empotrar T31</p>	
L1500mm	910200
L3000mm	910204
L6000mm	910208

DETALLES




Tapas sin tornillos visibles



Suspensión

FOTOMETRÍA



TTP 50 360° HRZ TOP

DESCRIPCIÓN:

Luminaria tubular LED, IP40 para aplicación horizontal suspendida. Cuerpo de policarbonato en tubo de Ø50mm opal, perfil interior y tapas en aluminio. Disponible en 6 longitudes (570, 970, 1270, 1570, 1870, 2070mm). Versión estándar con LED 4000K, GR0 (grupo de riesgo fotobiológico 0, de acuerdo con la norma IEC 62471), CRI>80, MacAdamStep<3 y 70.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Versión 3000K, cable de alimentación, fuente de alimentación ON-OFF o DALI, caja de alimentación de empotrar (T31 D90) o de superficie (T36 L350W50) y suspensión S13 o S4 como opción. - como Indelague TTP 50 360 HRZ.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.