

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**reas de Aplicação:** Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

**Montagem:** Suspensa.

**Distribuição de Luz:** 360°.

**Fonte de Luz:** LED 4000K, RG0, CRI>80, MacAdam Step <3, 70.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

**Sistema Óptico:** Difusor: Policarbonato opalino.

**Fonte de Alimentação:** Não incluído.

**Materiais:** Corpo: Tubo em policarbonato  
Topos: Alumínio.

**Acabamento:** Topos revestidos a epoxi poliéster.



TOP - Difusor em policarbonato opalino


| LED | UGR | W  | Lm Output | V  | L(mm) | kg   | CÓDIGO       |
|-----|-----|----|-----------|----|-------|------|--------------|
|     | ≤22 | 10 | 912       | 24 | 572   | 0,4  | 90677.L060.0 |
|     | ≤22 | 18 | 1685      | 24 | 972   | 0,65 | 90677.L090.0 |
|     | ≤22 | 23 | 2275      | 24 | 1272  | 0,7  | 90677.L120.0 |
|     | ≤22 | 29 | 2916      | 24 | 1572  | 0,83 | 90677.L150.0 |
|     | ≤22 | 34 | 3370      | 24 | 1872  | 0,98 | 90677.L180.0 |
|     | ≤22 | 37 | 3744      | 24 | 2072  | 1,3  | 90677.L200.0 |

Nota:  
• Para completar o produto é necessário adicionar cabo de alimentação, caixa de alimentação e transformador. Por favor encomende em separado.

### COR / ACABAMENTO

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| W      | Branco    |
| G      | Cinzentos |
| B      | Preto     |


### DIMENSÕES



Caixa de alimentação de encastrar T31 D90



Caixa de alimentação saliente T36 L350W50




Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

### OPÇÕES


#### Temperatura de cor

|   | Código      |
|---|-------------|
|  <p>3000K</p> | <b>3000</b> |


#### Cabo de alimentação

|   | Código        |
|---|---------------|
|  <p>Cabo de alimentação transparente 2 x 0,75 mm</p> |               |
| L1500mm   | <b>942800</b> |
| L3000mm   | <b>942801</b> |
| L6000mm   | <b>942802</b> |



#### Caixa de alimentação

|   | Código                         |
|---|--------------------------------|
|  <p>Caixa de alimentação<br/>Saliente T36 L350W50<br/>Encastrar T31 D90</p> | <b>978802</b><br><b>978800</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para encomendar esta opção indique a cor pretendida para a caixa.</li> </ul>                                       |                                |

#### Transformador 24V

|   | Código                         |
|---|--------------------------------|
|  <p>Transformador 24V<br/>HF (On-Off)<br/>DALI</p> | <b>965733</b><br><b>965734</b> |

#### Suspensão

|  | Código  |
|--|---|
|  <p>Suspensão S13 (2x) para caixa Saliente T36<br/>L1500mm<br/>L3000mm<br/>L6000mm</p>  | <b>913200</b><br><b>913201</b><br><b>913203</b> |
|  <p>Suspensão S4 (2x) para caixa Encastrar T31<br/>L1500mm<br/>L3000mm<br/>L6000mm</p> | <b>910200</b><br><b>910204</b><br><b>910208</b> |

### DETALHES




Topos sem parafusos



Suspensão

### FOTOMETRIA



#### PARA ESPECIFICAR:

Luminária tubular LED, IP40 para aplicação horizontal suspensa. Corpo em tubo de policarbonato Ø50mm opalino, perfil interior e topos em alumínio. Disponível em 6 comprimentos (572, 972, 1272, 1572, 1872, 2072mm). Versão standard com LED 4000K, RG0 (grupo de risco fotobiológico 0, de acordo com IEC 62471), CRI>80, MacAdamStep<3 e 70.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Versão 3000K, cabo de alimentação transparente, fonte de alimentação ON-OFF ou DALI, caixa de alimentação de encastrar (T31 D90) ou saliente (T36 L350W50) e suspensão S13 ou S4 como opção. - como Indelague TTP 50 360 HRZ.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.