

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Suspendida.

Distribución de la luz: 360 .

Fuente de luz: LED 4000 K, RG0, CRI>80, MacAdam Step<3, 70.0000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opal.

Equipo: No incluido.

Materiales: Cuerpo: Tubo de policarbonato
Tapas: Aluminio.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.



TOP - Difusor de policarbonato opal


LED	UGR	W	Lm Output	V	L(mm)	kg	CÓDIGO
	≤22	10	912	24	570	0,4	90555.L060.0
	≤22	18	1685	24	970	0,65	90555.L090.0
	≤22	23	2275	24	1270	0,7	90555.L120.0
	≤22	29	2916	24	1570	0,83	90555.L150.0
	≤22	34	3370	24	1870	0,98	90555.L180.0
	≤22	37	3744	24	2070	1,3	90555.L200.0

Nota:
• Para completar el producto es necesario añadir cable de alimentación transparente, la caja de alimentación y el transformador. Por favor solicítelo por separado.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
<input type="checkbox"/> W	Blanco
<input type="checkbox"/> G	Gris
<input type="checkbox"/> B	Negro

DIMENSIONES



La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color

	Código
 <p>3000 K</p>	3000

Cable de alimentación

	Código
 <p>Cable de alimentación transparente 2 x 0,75mm</p>	
L1500mm	942800
L3000mm	942801
L6000mm	942802

Base de Techo

	Código
 <p>Base de Techo Superficie T32 D80 Empotrar T31 D90</p> <p>• Al solicitar esta opción, indique el color deseado para la base de techo.</p>	978801 978800

Transformador 24V

	Código
 <p>Transformador 24V HF (On-Off) DALI</p>	965733 965734

DETALLES




Tapa de alimentación



Tapa sin alimentación

FOTOMETRÍA



TTP 50 360° VRT TOP

DESCRIPCIÓN:

Luminaria tubular LED, IP40 para aplicación vertical suspendida. Cuerpo de policarbonato en tubo de Ø50mm opal, perfil interior y tapas en aluminio. Disponible en 6 longitudes (570, 970, 1270, 1570, 1870, 2070mm). Versión estándar con LED 4000K, GR0 (grupo de riesgo fotobiológico 0, de acuerdo con la norma IEC 62471), CRI>80, MacAdamStep<3 y 70.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Versión 3000K, cable de alimentación transparente, fuente de alimentación ON-OFF o DALI y caja de alimentación de empotrar (T31 D90) o de superficie (T32 D80) como opción. - como Indelague TTP 50 360 VRT.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.