

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**reas de Aplicação:** Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

**Montagem:** Suspensa.

**Distribuição de Luz:** 360°.

**Fonte de Luz:** LED 4000K, RG0, CRI>80, MacAdam Step <3, 70.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

**Sistema Óptico:** Difusor: Policarbonato opalino.

**Fonte de Alimentação:** Não incluído.

**Materiais:** Corpo: Tubo em policarbonato  
Topos: Alumínio.

**Acabamento:** Topos revestidos a epoxi poliéster.



TOP - Difusor em policarbonato opalino

LED	UGR	W	Lm Output	V	L(mm)	kg	CÓDIGO
	≤22	10	912	24	570	0,4	90555.L060.0
	≤22	18	1685	24	970	0,65	90555.L090.0
	≤22	23	2275	24	1270	0,7	90555.L120.0
	≤22	29	2916	24	1570	0,83	90555.L150.0
	≤22	34	3370	24	1870	0,98	90555.L180.0
	≤22	37	3744	24	2070	1,3	90555.L200.0

Nota:  
• Para completar o produto é necessário adicionar cabo de alimentação, caixa de alimentação e transformador. Por favor encomende em separado.

### COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
G	Cinzentos
B	Preto

### DIMENSÕES



Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

### OPÇÕES

#### Temperatura de cor



3000K

Código

**3000**

#### Cabo de alimentação



Cabo de alimentação transparente 2 x 0,75 mm  
L1500mm  
L3000mm  
L6000mm

Código

**942800**

**942801**

**942802**

#### Caixa de alimentação



Caixa de alimentação  
Saliente T32 D80  
Encastrar T31 D90

Código

**978801**

**978800**

• Para encomendar esta opção indique a cor pretendida para a caixa.

#### Transformador 24V



Transformador 24V  
HF (On-Off)  
DALI

Código

**965733**

**965734**

### DETALHES




Topo de alimentação



Topo sem alimentação

### FOTOMETRIA



TTP 50 360° VRT TOP

#### PARA ESPECIFICAR:

Luminária tubular LED, IP40 para aplicação vertical suspensa. Corpo em tubo de policarbonato Ø50mm opalino, perfil interior e topos em alumínio. Disponível em 6 comprimentos (570, 970, 1270, 1570, 1870, 2070mm). Versão standard com LED 4000K, RG0 (grupo de risco fotobiológico 0, de acordo com IEC 62471), CRI>80, MacAdamStep<3 e 70.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Versão 3000K, cabo de alimentação transparente, fonte de alimentação ON-OFF ou DALI e caixa de alimentação de encastrar (T31 D90) ou saliente (T32 D80) como opção. - como Indelague TTP 50 360 VRT.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.