




Normen: EN 60598-1, EN 60598-2-1



### PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Einsatzbereiche::</b>	Gewerbe- und Geschäftsräume, Öffentliche Gebäude, Wohnräume, Büros, Restaurants und Hotels, Räume für Kunst und Kultur.
<b>Montageart:</b>	Pendel.
<b>Lichtverteilung:</b>	360°
<b>Lichtquelle:</b>	LED 4000K, RG0, aCRI>80, MacAdam Step <3, 70.000h Lebensdauer(@L80, B10, Tq 25 C).
<b>Optisches System:</b>	Difuser: Opaler Polycarbonat.
<b>Stromversorgung:</b>	Nicht enthalten.
<b>Werstoffe:</b>	Leuchtenkörper: Rohr aus Polycarbonat. EndKappen: Aluminium.
<b>Oberfläche:</b>	Endkappen mit epoxid-Polyester Beschichtung.




### TOP - Opaler Polycarbonat Difuser

LED	UGR	W	Lm Output	V	L(mm)	kg	Bestell-Nr.
	≤22	10	912	24	570	0,4	90555.L060.0
	≤22	18	1685	24	970	0,65	90555.L090.0
	≤22	23	2275	24	1270	0,7	90555.L120.0
	≤22	29	2916	24	1570	0,83	90555.L150.0
	≤22	34	3370	24	1870	0,98	90555.L180.0
	≤22	37	3744	24	2070	1,3	90555.L200.0



**Hinweis:**

• Um das Produkt zu Vervollständigung, ist es notwendig, ein transparentes Anschlusskabel, die Deckendose und Vorschaltgerät hinzuzufügen. Bitte separat bestellen.

### FARBE / OBERFLÄCHE

B-Nr.	Beschreibung
 W	Weiss
 G	Grau
 B	Schwarz

### ABMESSUNGEN




Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.

### OPTIONEN


#### Farbtemperatur

	Bestell-Nr.
 3000K	<b>3000</b>


#### Anschlusskabel

	Bestell-Nr.
 Transparentes Anschlusskabel 2 x 0,75mm	L1500mm
	L3000mm
	L6000mm
	<b>942800</b>
	<b>942801</b>
	<b>942802</b>

#### Deckendose

	Bestell-Nr.
 Deckendose Anbau T32 D80 Einbau T31 D90	<b>978801</b>
	<b>978800</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Um diese Option zu bestellen, geben Sie die gewünschte Farbe für die Deckendose</li> </ul>	


#### Vorschaltgerät 24V

	Bestell-Nr.
 Vorschaltgerät 24V HF (On-Off) DALI	<b>965733</b>
	<b>965734</b>

### DETAILS




Oberteil (Endkappe)



Unterteil (Endkappe)

### FOTOMETRIE



TTP 50 360° VRT TOP

#### BESCHREIBUNG:

LED-Rohrleuchte, IP40 für vertikale Pendelmontage. Leuchtenkörper aus Ø50mm opalen Polycarbonat, Innenprofil und Endkappen aus Aluminium. Erhältlich in 6 Längen (570, 970, 1270, 1570, 1870, 2070 mm). Standardausführung mit LED 4000K, RG0 (photobiologische Risikogruppe 0 gemäß IEC 62471), CRI>80, MacAdamStep<3 und 70.000h Lebensdauer (@L80, B10, Ta 25 C). Version 3000K, transparentes Anschlusskabel, ON-OFF- oder DALI-Stromversorgung, Deckendose für Einbau (T31 D90) oder Aufbau(T32 D80) als Option verfügbar. - als Roxo Lighting TTP 50 360 VRT.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.