

LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 20

IP 44

960°C

230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Saliente/Suspensa/Parede.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Cablagem: Cabo transparente de 1,5m e buçim plástico.

Materiais: Corpo: Tubo em policarbonato. Topos: Policarbonato transparente injetado.

Acabamento: Chapa interior revestida a epoxi poliéster em branco.

TOP - Difusor em policarbonato opalino.

LAMP	W	Lm Output	Lm/W	AxB (mm)	K1	kg	HF	DALI
LED	15	1610	97	Ø72x618	-	1,2	904P.015.1G.F4	904P.015.1G.E4
	26	3220	113	Ø72x1178	•	1,8	904P.026.1G.F4	904P.026.1G.E4

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
■ B	Preto
■ X	Roxo
■ K	Vermelho
■ Y	Cor de laranja
■ T	Amarelo
■ V	Verde
■ U	Azul

DETALHES




Buçim metálico para versão DALI

Exemplo para encomenda: 904P.026.1G.F4 (HF) + 3000 + 915200 + 910200 + K1 (OPÇÕES).

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código
3000

Abraçadeiras



Abraçadeira em inox standard (x2)

Código
915200

Suspensão tipo I



Suspensão do tipo "I" (x2)

Código
910200

IP (Índice de proteção)



Versão IP44
Opção fornecida sob consulta.

Kit de emergência




Kit de emergência 1 hora


- Apenas disponível na versão HF.

Código
K1

FOTOMETRIA



DIMENSÕES



PARA ESPECIFICAR:

Luminária tubular em LED, IP20, para aplicação de superfície, em parede ou suspensa. Corpo em tubo de policarbonato de Ø72mm opal e topos injetados em policarbonato Transparente/Preto/Roxo/Vermelho/Laranja/Amarelo/Verde/Azul. Versão standard com LED 4000K, CRI>80 e 50000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Pré-equipada com 1.5m de cabo transparente e buçim plástico. Versão em 3000K e IP44 como opção. Suspensão, abraçadeiras, buçim metálico e Kit de emergência de 1 hora como acessórios. – como Indelague TTP 70 Colour LED.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.