

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Superficie/Suspendida/Pared.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: Lámpara T5 (G5) incluida.

Equipo: Reactancia electrónica, 220-240VAC-50/60Hz.


Cableado: Pre-electrificada con 1,5m de cable transparente con prensaestopas plástico.

Materiales: Cuerpo: Tubo de policarbonato. Tapas: Policarbonato inyectado transparente.


Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.



TUP - Transparent polycarbonate diffuser.

	L	MP*	MP	W	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	K1	Kg	HF	DSI	DALI
	T5		G5	1x14	66	92	Ø72x640	-	1	9L4M.114.1H.A4	9L4M.114.1H.84	9L4M.114.1H.74
				1x24	64	91	Ø72x640	-	1	9L4M.124.1H.A4	9L4M.124.1H.84	9L4M.124.1H.74
				1x28	78	92	Ø72x1240	•	1,5	9L4M.128.1H.A4	9L4M.128.1H.84	9L4M.128.1H.74
				1x35	81	93	Ø72x1540	•	1,9	9L4M.135.1H.A4	9L4M.135.1H.84	9L4M.135.1H.74
				1x49	77	93	Ø72x1540	•	1,9	9L4M.149.1H.A4	9L4M.149.1H.84	9L4M.149.1H.74
				1x54	70	90	Ø72x1240	•	1,5	9L4M.154.1H.A4	9L4M.154.1H.84	9L4M.154.1H.74
				1x80	68	94	Ø72x1540	-	1,9	9L4M.180.1H.A4	9L4M.180.1H.84	9L4M.180.1H.74

TOP - Difusor de policarbonato opal.

	L	MP*	MP	W	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	K1	Kg	HF	DSI	DALI
	T5		G5	1x14	62	86	Ø72x640	-	1	9L4M.114.1G.A4	9L4M.114.1G.84	9L4M.114.1G.74
				1x24	59	84	Ø72x640	-	1	9L4M.124.1G.A4	9L4M.124.1G.84	9L4M.124.1G.74
				1x28	74	87	Ø72x1240	•	1,5	9L4M.128.1G.A4	9L4M.128.1G.84	9L4M.128.1G.74
				1x35	76	87	Ø72x1540	•	1,9	9L4M.135.1G.A4	9L4M.135.1G.84	9L4M.135.1G.74
				1x49	72	87	Ø72x1540	•	1,9	9L4M.149.1G.A4	9L4M.149.1G.84	9L4M.149.1G.74
				1x54	66	84	Ø72x1240	•	1,5	9L4M.154.1G.A4	9L4M.154.1G.84	9L4M.154.1G.74
				1x80	63	88	Ø72x1540	-	1,9	9L4M.180.1G.A4	9L4M.180.1G.84	9L4M.180.1G.74

Nota: 1x80W sólo debe utilizarse en locales con una temperatura ambiente inferior a 15 C.

* Lámpara incluida

Ejemplo código de pedido: 9L4M.114.1H.74 (DALI) + B (COLORES TAPAS FINALES) + 915200 + 910200 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
B	Negro
T	Amarillo
X	Purple
V	Verde
K	Rojo
U	Azul
Y	Naranja

OPCIONES

Código	Descripción
915200	Abrazadera básica en inox (x2).
915202	Abrazadera en acrílico (x2).
910200	Suspensión tipo "I" (x2) (only for basic stainless steel fixing holder).
K1	Kit de emergencia 1 hora.
--	Versión IP44.

DETALLES



Prensaestopas metálico para versión DS/DALI



Abrazadera básica en inox



Abrazadera en acrílico

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:

Luminaria arquitectural para lámpara T5 (G5), en tubo de policarbonato. Disponible en 14/24/28/35/49/54/80W. Luminaria con 72mm de diámetro para instalación de superficie, suspendida o de pared. Opción con tapas en colores y versión IP44. Disponible en versión dimmable y con Kit de Emergencia de 1h - como Indelague TTP 70 Colour.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.