



**LED**



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE IP 20

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

**Distribución de la luz:** Directo.

**Fuente de luz:** LED 3000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil.

**Sistema Óptico:** Difusor: Policarbonato opal.

**Equipo:** LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

**Cableado:** 1,5m de cable H05VV-F.

**Materiales:** Cuerpo: Aluminio.

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster.

DOZ - Difusor de policarbonato opal

LED	W	Lm	AxB (mm)	Kg	CÓDIGO
	1	101	Ø136x60	0,5	90231.L101.E
	3	187	Ø136x60	0,5	90231.L103.E

### COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)
U	Azul (RAL 5002)
K	Rojo (RAL 3020)
V	Verde (RAL 6018)
T	Amarillo (RAL 1021)

### OPCIONES

Código	Descripción
5700	Temperatura de color 5700 K.

### DETALLES





Detalle base de techo

Ejemplo código de pedido: 90231.L101.E (CÓDIGO) + W (COLOR/ACABADO) + 5700 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

## DIMENSIONES



### DESCRIPCIÓN:

Suspendida LED architectural spot. Optional 5700K, white, grey, black, red, yellow, green or blue finish - as Indelague UFO.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.  
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.