



LED



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE IP 20

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 3000K, IRC>80, durée de vie 50.000h.

Système d'optique: Diffuseur: Polycarbonate opale.

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Câblage: Précâblé avec 1,5m de câble d'alimentation H05VV-F.

Matériel: Caisson: Aluminium.

Finition: Poudre époxy.

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale

LED	W	Lm	AxB (mm)	Kg	CODE COM.
	1	101	Ø136x60	0,5	90231.L101.E
	3	187	Ø136x60	0,5	90231.L103.E

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)
U	Bleu (RAL 5002)
K	Rouge (RAL 3020)
V	Vert (RAL 6018)
T	Jaune (RAL 1021)

OPTIONS

Code	Description
5700	Température de couleur 5700K.

DETAILS





Détail de la patère

Exemple code commande: 90231.L101.E (CODE COM.) + W (COULEUR/FINITION) + 5700 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

DIMENSIONS



PRESCRIPTION:

Suspension LED architectural spot. Optional 5700K, white, grey, black, red, yellow, green or blue finish - as Indelague UFO.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.