



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 3000K, CRI>80, vida útil de 50.000h.

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opalino.

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Cablagem: Cabo H05W-F com 1,5m.

Materiais: Corpo: Alumínio.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

DOZ - Difusor em policarbonato opalino

LED	W	Lm	AxB (mm)	Kg	CÓDIGO
	1	101	Ø136x60	0,5	90231.L101.E
	3	187	Ø136x60	0,5	90231.L103.E

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco (RAL 9016)
B	Preto (RAL 9005)
G	Cinzento (RAL 9006)
U	Azul (RAL 5002)
K	Vermelho (RAL 3020)
V	Verde (RAL 6018)
T	Amarelo (RAL 1021)

OPÇÕES

Código	Descrição
5700	Temperatura de cor 5700K.

DETALHES





Detalhe da caixa de suspensão

Exemplo para encomenda: 90231.L101.E (CÓDIGO) + W (COR/ACABAMENTO) + 5700 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DIMENSÕES



PARA ESPECIFICAR:

Downlight LED para aplicação suspensa. Opção com acabamento em branco, cinza, vermelho, amarelo, preto, azul ou verde e temperatura de cor 5700K – Indelague UFO.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.