VEGA IP

ILUMINAÇ O ARQUITETURAL

INDELAGUE

Ficha Técnica

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

IP 54 IK 06 650°C 230V/50Hz

DESCRIÇ O DO PRODUTO

reas de Aplicação:	Espaços Comerciais, de Negócios, Residenciais, Arte e Cultura. Edifícios Públicos, Escritórios, Restauração e Hotelaria.
Montagem:	Saliente.
Distribuição de Luz:	Direta.
Fonte de Luz:	LED 4000K, CRI>90, MacAdam Step<3, vida útil de 64.000h (@L80, B10, Ta 25 C).
Fonte de Alimentação:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiais:	Corpo: Tubo em alumínio extrudido.
Acabamento:	Revestido a epoxi poliester.

LIGHT+ - Difusor opalino

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxB(mm)	kg	HF	DALI
	≤22	8	780	65	67	Ø95x206	1,2	90447.L008.E	-
	≤22	10	1100	70	64	Ø95x206	1,2	90447.L011.E	90447.L011.H
	≤25	13	1540	76	64	Ø95x206	1,2	90447.L015.E	90447.L015.H

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
B	Preto
G	Cinzento

DIMENSÕES



OPÇÕES

Temperatura de cor

	Código
3000K	**3000**

Exemplo de encomenda: 90447.L008.E (HF) + W(COR/ACABAMENTO) + 3000(OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

INDELAGUE SA | Rua da Mina 465 | Covão Zona Industrial EN1 Norte - Apartado106 / 3754-909 | GUEDA | PORTUGAL
Telefone:(+351) 234 612 310 | Fax:(+351) 234 624 058 / (+351) 234 612 319 (Encomendas/Orders) | indelague@indelague.pt | www.indelague.com

TIG001PT/01

FOTOMETRIA



VEGA IP D95 LIGHT+ 4000K HO

PARA ESPECIFICAR:
Downlight circular em LED com IP54 para aplicação saliente com Ø95 mm. Corpo em alumínio extrudido revestido a epoxi poliéster disponível em branco, cinzento e preto. Possui três níveis de fluxo luminoso (780 lm, 1100 lm e 1540 lm). Versão standard com LED 4000K, CRI>90, MacAdam Step<3 e 64.000h de vida útil (@L80,B10,Ta 25 C). Opção driver LED com regulação de fluxo DALI, versão 3000K como opção. – como Indelague VEGA IP.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.