VEGA Sq /E

ECLAIRAGE ARCHITECTURAL

INDELAGUE

Fiche Technique

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2

IP 20/54 IK 06 650°C

230V/50Hz

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces Commerciales, Bureaux, Résidences, Espaces d'Art et Culture. Bâtiments Publics, Services de Restaurants et Hôtels.
Installation:	Encastré au plafond.
Source de lumière:	LED 4000K, IRC>90, MacAdam Step<3, durée de vie 50.000h (@L90, B10, Ta 25 C).
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiel:	Corps: ABS injecté.

LIGHT+- Diffuseur opale

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC(mm)		kg	HF	DALI
	≤19	8	780	65	67	100x100x110	85x85	0,5	90437.L008.E	-
	≤19	10	1100	73	66	100x100x110	85x85	0,5	90437.L011.E	90437.L011.H
	≤22	13	1540	77	65	100x100x110	85x85	0,5	90437.L015.E	90437.L015.H

PRISM+ - Diffuseur microprismatique

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxB(mm)		kg	HF	DALI
	≤19	8	780	67	69	100x100x110	85x85	0,5	90442.L008.E	-
	≤19	10	1100	75	68	100x100x110	85x85	0,5	90442.L011.E	90442.L011.H
	≤19	13	1540	81	68	100x100x110	85x85	0,5	90442.L015.E	90442.L015.H

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc
B	Noir
G	Gris

DETAILS

Détail du downlight

Example code for order: 90437.L008.E (HF) + W(COLOUR/FINISH) + 3000(OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur

	Code com.
3000K	**3000**

Filin d'acier

	Code com.
Filin d'acier	**955010**

PHOTOMETRIE



VEGA Sq /E Q100 LIGHT+ 4000K HO



VEGA Sq /E Q100 PRISM+ 4000K HO

DIMENSIONS



PRESCRIPTION:
Downlight LED carré encastré, dimensions 100x100mm et IP20/54. Disponible avec diffuseur opale plain LIGHT+ ou avec diffuseur microprismatique PRISM+ (comfort visiuel élevé (UGR<19) conforme à la norme EN 12464-1). Réflecteur en ABS injecté, disponible en blanc, gris ou noir. Avec 3 types de flux lumineux (780 lm, 1100 lm et 1540 lm). Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>90, MacAdam Step<3 et durée de vie de 50.000h (@L90, B10, Ta 25 C). Disponible en option avec driver LED dimmable DALI et température de couleur 3000K. Pour épaisseur de plafond de 1 à 25mm. – comme Indelague VEGA Sq /E.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.