VEGA Sq

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

INDELAGUE

Ficha Técnica

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE RoHS COMPLIANT IP 20 IK 06 650°C 230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación:	reas Comerciales, Negocios, Habitaciones, Espacios para el Arte y la Cultura. Edificios Públicos, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes.
Instalación:	Superficie/Suspendida.
Distribución de la luz:	Directa.
Fuente de luz:	LED 4000 K, CRI>90, MacAdam Step<3, 64.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).
Equipo:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiales:	Cuerpo: Aluminio extruido.
Acabado:	Pintado en epoxi-poliéster.

LIGHT+ - Difusor opal

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC(mm)	kg	HF	DALI
	≤22	8	780	70	72	100x100x200	1,3	90444.L008.E	-
	≤22	10	1100	77	70	100x100x200	1,3	90444.L011.E	90444.L011.H
	≤25	13	1540	83	70	100x100x200	1,3	90444.L015.E	90444.L015.H

PRISM+ - Difusor microprismático

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC(mm)	kg	HF	DALI
	≤19	8	780	70	72	100x100x200	1,3	90446.L008.E	-
	≤19	10	1100	77	70	100x100x200	1,3	90446.L011.E	90446.L011.H
	≤19	13	1540	82	69	100x100x200	1,3	90446.L015.E	90446.L015.H

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
B	Negro
G	Gris

DIMENSIONES



Base de techo de empotrar



Base de techo de superficie



Ejemplo código de pedido: 90444.L008.E (HF) + W(COLOR/ACABADO) + 3000(OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color

	Código
3000 K	**3000**

Suspensión

	Código
Base de techo de empotrar	
HF	**912720**
DALI	**912730**
Base de techo de superficie	
HF	**912700**
DALI	**912710**

- Incluye cable de alimentación transparente.
- Al solicitar esta opción, indique el color deseado para la base de techo.

FOTOMETRÍA



VEGA Sq Q100 LIGHT+ 4000K HO



VEGA Sq Q100 PRISM+ 4000K HO

DESCRIPCIÓN:
Downlight LED cuadrado de 100x100mm para aplicación de superficie/suspendida. Cuerpo en aluminio extruido pintado en epoxi-poliéster en blanco, gris y negro. Posibilidad de difusor opal LIGHT+ o difusor microprismático PRISM+ (permite un elevado confort visual (UGR<19) conforme à la norme EN 12464-1). Posee tres niveles de flujo lumínico (780 lm, 1100 lm y 1540 lm). Versión estándar con LED 4000 K, CRI>90, MacAdam Step<3 y 64.000h de vida útil (@L80, B10, Ta25 C). Driver LED con regulación de flujo DALI, versión de 3000 K y kit de suspensión con base de techo de empotrar o de superficie como opción. – como Indelague VEGA Sq.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.